A&D Apollo

GF-AWP New

ベーシック汎用天びん

GF-Aシリーズの防塵・防水仕様 最小表示1 mgで防塵・防水IP65

ひょう量220 g～6200 g、最小表示0.001 g～0.1 g

最小表示 1 mg～

ACアダプタ付属
バッテリ別売
USB/RS-232C標準

0.001 gモデル
簡易風防付き

0.01 g / 0.1 gモデル

粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

新開発のセンサー方式　Smart SHS®

Smart Super Hybrid Sensorにより、高速応答・高分解能の実現

生産ラインの組み込み時に

ISD：衝撃検出機能（Impact Shock Detection）【特許取得済】
計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

ポンプ流量など液体の計量に

FRD：流量測定機能（Flow Rate Display）【特許取得済】
荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

ECL：電子制御荷重（自己点検）機能（Electronically Controlled Load）【特許取得済】
エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出
わずか90秒で完了

洗える安心・異物が入り込まない安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65※」計量皿・皿受けは勿論のこと、
風防（簡易風防）もワンタッチで外せるので、清掃・洗浄が簡単に
※ IP65：高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません

衝撃に対する安心

計量皿裏面にはショックアブソーバー
機構を持たせ、センサー部にかかる衝撃を
和らげる構造（ISD衝撃検出機能も装備）

ショックアブソーバー

天びんの清掃方法

ガラス風防の取り外しかた

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認

ECL：電子制御荷重（自己点検）機能
（Electronically Controlled Load）【特許取得済】

ポンプ流量など液体の計量

FRD：流量測定機能（Flow Rate Display）
【特許取得済】

型名	GF-203AWP	GF-403AWP	GF-603AWP	GF-2002AWP	GF-4002AWP	GF-6002AWP	GF-6001AWP
ひょう量	220 g	420 g	620 g	2200 g	4200 g	6200 g	6200 g
最小表示	0.001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
計量皿寸法	128×128 mm			165×165 mm			
標準価格（税抜）	¥109,000	¥139,000	¥149,000	¥109,000	¥139,000	¥155,000	¥110,000
商品コード	GF203AWP	GF403AWP	GF603AWP	GF2002AWP	GF4002AWP	GF6002AWP	GF6001AWP
JANコード	4981046306720	4981046306737	4981046306744	4981046306751	4981046306768	4981046306775	4981046306782
JCSS校正料金（税抜）※	¥18,000						
推奨分銅（必要な数量）	AD1603-200F1	AD1603-200F1	AD1603-500F1	AD1603-2KF1	AD1603-2KF1	AD1603-5KF1	AD1603-5KF1
	1個	**2個**	1個	1個	**2個**	1個	1個

※ 工場出荷時（新品購入時）の料金です。

計量皿の材質＝SUS316

オプション《GX-AWP／GF-AWPシリーズ共通》

GXA-03	RS-232Cインタフェース絶縁タイプ（非防塵・非防水）※1	¥20,000（税抜）
GXA-04	コンパレータ・リレー出力（ブザー・外部入力付き）（非防塵・非防水）※1	¥25,000（税抜）
GXA-06	アナログ電圧出力（非防塵・非防水）※1	¥20,000（税抜）
GXA-09	内蔵バッテリユニット　（出荷時オプション）※1※2	¥38,000（税抜）
GXA-10	ガラス風防	¥28,000（税抜）
GXA-12	動物計量皿キット（最小表示0.1 mgモデル/GX-203Aを除く）	¥15,000（税抜）
GXA-13	比重測定キット	¥50,000（税抜）
GXA-17	無風イオナイザー Quick Ion® / IRスイッチ付き大型ガラス風防（非防塵・非防水）※1	¥110,000（税抜）
GXA-23-PRINT	プリント用フットスイッチ入力（非防塵・非防水）※1※4	¥20,000（税抜）
GXA-23-REZERO	リゼロ用フットスイッチ入力（非防塵・非防水）※1※4	¥20,000（税抜）
GXA-23-PLUG	外部入力インタフェース（非防塵・非防水）※1※4	¥10,000（税抜）
GXA-24A	USBメモリインタフェース（出荷時オプション）（非防塵・非防水）※1	¥12,000（税抜）
GXA-25	無風イオナイザー Quick Ion®（非防塵・非防水）※1	¥75,000（税抜）
GXA-26	外部IRスイッチ（内部設定にてRE-ZEROまたはPRINTの機能を選択）（非防塵・非防水）※1	¥15,000（税抜）
GXA-27JA	Bluetooth通信インタフェース※1	¥9,000（税抜）
AX-GXA-31	表示部保護カバー5枚セット	¥3,800（税抜）
AX-KO2737-500JA	RS-232C防水ケーブル（5 m D-Sub9Pメス-メス）	¥20,000（税抜）
AX-KO5465-180	USBケーブル（A-ミニBタイプ）1.8 m（標準付属品）	¥1,000（税抜）
AX-TB248	ACアダプタ（標準付属品）	¥3,500（税抜）
AXP-4008166	アクリル風防ユニット（1 mgモデル用）	¥3,200（税抜）
FXi-08	イーサネット・インタフェース（TCP/IP）（非防塵・非防水）※1	¥30,000（税抜）

※1　GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24A、GXA-25、GXA-26、GXA-27JA、FXi-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
※2　ニッケル水素電池（充電中の使用可、放電しながら電池残量確認可）、充電時間：約10時間、駆動時間：約14時間。
※3　水より比重が軽いサンプルを測りたい場合は、ご購入店または弊社営業部門にご相談ください。
※4　接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能（別売品AX-SW137-PRINT/-REZERO）。
GXA-23-PRINT：フットスイッチ（AX-SW137-PRINT）付属、ペダルを踏むことで、データ出力（プリント出力）
GXA-23-REZERO：フットスイッチ（AX-SW137-REZERO）付属、ペダルを踏むことで、リゼロ出力
GXA-23-PLUG：インタフェースボード接点入力用。システム組込み用に。オーディオ端子×3個付属。