FZ-iWP 分銅内蔵型
FX-iWP 標準型

ACアダプタ付属
バッテリ別売
RS-232C標準

粉体、液体の計量に最適

最小表示 0.001 g～

防塵・防水型電子天びん

防塵・防水 IP65

ひょう量122 g～3200 g、最小表示0.001 g～0.01 g

■ 大型風防
FXi-WP-11-JAはオプション ★特許申請中
注）天びん本体への大型風防の固定は
できません。

FZ-iWP/FX-iWP共通

▶ 最小表示1 mgで防塵・防水
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適。(IP65)

▶ 堅牢なボディ ★特許申請中
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

▶ 省スペース設計
コンパクトで扱いやすいB5サイズ

▶ 計量センサーシステムC-SHS搭載
応答速度 約1秒〈 Compact-Super Hybrid Sensor 〉

▶ 統計演算機能
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)
標準装備 （オプションにて防水用RS-232Cケーブルもご用意）

▶ 小型風防 FZ-iWP全機種標準装備
FX-120iWP/200iWP/300iWPにも標準装備
FX-1200iWP/2000iWP/3000iWP用はオプション（FXi-WP-10-JA）

粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

動物計量も可能（FXi-12-JA）
※ひょう量1220 g、2200 g、3200 g機種

防水用 RS-232Cケーブル
（AX-KO2737-500JA）

■ 内蔵バッテリ〈ニッケル水素充電池〉(オプション：FXi-09-JA)
■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
（FX-iWPは、AD-8127との接続により可能）
■ 2電源方式（※ACアダプタ（標準付属品）、または内蔵バッテリ（オプション））
■ 動物計量
■ コンパレータ表示 ブザー付
〔ブザー音40 dB（本体正面1 mでの測定）〕
■ 床下ひょう量 専用金具標準装備
（金具使用時は、防塵・防水仕様にはなりません。）
■ クイックUSB ★特許申請中
FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
■ g・個数・%・カラット・もんめ（真珠計量用単位）モード

※取引・証明用（検定付）モデルFZ-iWPRもございます（P.62）

型名	分銅内蔵型	FZ-120iWP	FZ-200iWP	FZ-300iWP	FZ-1200iWP	FZ-2000iWP	FZ-3000iWP
	標準型	FX-120iWP	FX-200iWP	FX-300iWP	FX-1200iWP	FX-2000iWP	FX-3000iWP
ひょう量		122 g	220 g	320 g	1220 g	2200 g	3200 g
最小表示		0.001 g			0.01 g		
個数モード	計数可能最小単重	0.001 g			0.01 g		
	サンプル数	5、10、25、50または100個					
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100 g			1.00 g		
	パーセント最小表示	0.01 %、0.1 %、1 %（100 %質量により自動切り替え）					
計量皿寸法		φ130 mm			φ150 mm		
FZ-iWP	標準価格（税抜）	¥99,000	¥109,000	¥119,000	¥99,000	¥109,000	¥119,000
	商品コード	FZ120IWP-JA	FZ200IWP-JA	FZ300IWP-JA	FZ1200IWP-JA	FZ2000IWP-JA	FZ3000IWP-JA
	JANコード	4981046604734	4981046604741	4981046604758	4981046604765	4981046604772	4981046604789
FX-iWP	標準価格（税抜）	¥79,000	¥94,000	¥99,000	¥79,000	¥94,000	¥99,000
	商品コード	FX120IWP-JA	FX200IWP-JA	FX300IWP-JA	FX1200IWP-JA	FX2000IWP-JA	FX3000IWP-JA
	JANコード	4981046603294	4981046603300	4981046603317	4981046603324	4981046603331	4981046603348
JCSS校正料金（税抜）※		¥18,000					
推奨分銅（必要な数量）		AD1603-100F1 1個	AD1603-200F1 1個	AD1603-200F1 1個	AD1603-1KF1 1個	AD1603-2KF1 1個	AD1603-2KF1 1個

※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

計量皿の材質＝SUS304

オプション

FXi-02-JA*1	USBインタフェース（1.5 m ケーブル付）＜クイックUSB＞	¥8,000（税抜）
FXi-08*1	イーサネット・インタフェース	¥30,000（税抜）
FXi-09-JA*1★	内蔵バッテリユニット（10時間充電、約8時間使用可）	¥28,000（税抜）
FXi-WP-10-JA	小型風防（アクリル製）	¥4,000（税抜）
FXi-WP-11-JA	大型風防（ポリカーボネイト製）	¥15,000（税抜）
FXi-12-JA	動物計量皿 ひょう量1220 g、2200 g、3200 g機種用（開口部φ150 mm、高さ130 mm）	¥15,000（税抜）
FXi-15-JA	キャリングケース	¥30,000（税抜）
GXA-27JA*1	Bluetooth通信インタフェース	¥9,000（税抜）
AX-FXi-31-JA	本体保護カバー（5枚セット）	¥3,500（税抜）
AX-KO2737-500JA*2	防水用RS-232Cケーブル 5 m（9Pメス- 9Pメス）	¥20,000（税抜）

大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。
*1. 同時に使用できません。
FXi-02-JA、FXi-08、FXi-09-JAをご使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。
*2. 標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様（IP65相当）で使用するには、オプションの防水用RS-232Cケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。
AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、オプションの防水ケーブルAX-KO7695-500が必要です。
*3. 防塵・防水仕様で使用するにはオプションの防水用ケーブル（AX-KO2737-500JA）を使用してください。（AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。）
★ 本体出荷時のみ取付可能です。

詳しくは……www.aandd.co.jp 語句説明ページ：p100～p101