EK-i

ACアダプタ付属
バッテリ別売
RS-232C標準

最小表示 0.01 g～

分解能1/60,000～電子天びん

コンパクトで高分解能！
使用場所を選びません〈内蔵バッテリ〉(オプション)

ひょう量120 g～12000 g、最小表示0.01 g～1 g

- **RS-232Cインタフェース**(D-Sub9Pオス)
  標準装備
- **g・個数・%モード**
  3つのモードが切換え可能
- **コンパレータ表示**
  「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
- **ステンレス製計量皿**
  SUS304
- **ACAI(計数精度自動向上機能)搭載**
  Automatic Counting Accuracy Improvement
- **GLP・GMP・GCP・ISO対応出力**
  AD-8127との接続により可能
- **軽量・コンパクト設計**
- **バックライト付大型液晶**
  文字高16mm
- **2電源方式**
  ※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリ(オプション)

＊取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品EK-i-KはP.63をご覧ください。

型名	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i
ひょう量	120 g	200 g	300 g	400 g	600 g
最小表示	0.01 g				
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)				
標準価格(税抜)	¥41,800	¥41,800	¥41,800	¥41,800	¥49,800
商品コード	EK120I-JA	EK200I-JA	EK300I-JA	EK410I-JA	EK610I-JA
JANコード	4981046600163	4981046600170	4981046600187	4981046601054	4981046601061
JCSS校正料金(税抜)※1	¥18,000				
推奨分銅(必要な数量)	AD1603-100F2	AD1603-200F2	AD1603-200F2	AD1603-200F1	AD1603-500F1
	1個	1個	1個	2個	1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。　計量皿の材質＝SUS304

型名	EK-600i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	600 g	1200 g	2000 g	3000 g	4000 g	6000 g		12 kg
最小表示	0.1 g						1 g	
計量皿寸法	170 (W)×133 (D) mm (角皿)							
標準価格(税抜)	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥39,800	¥49,800	¥39,800	¥41,800
商品コード	EK600I-JA	EK1200I-JA	EK2000I-JA	EK3000I-JA	EK4100I-JA	EK6100I-JA	EK6000I-JA	EK12KI-JA
JANコード	4981046600194	4981046600224	4981046600231	4981046600248	4981046601078	4981046601085	4981046600255	4981046600262
JCSS校正料金(税抜)※1	¥18,000							
推奨分銅(必要な数量)	AD1603-500M1	AD1603-1KF2	AD1603-2KF2	AD1603-2KF2	AD1603-2KF1	AD1603-5KF1	AD1603-5KM1	AD1603-10KF2
	1個	1個	1個	1個	2個	1個	1個	1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。　計量皿の材質＝SUS304

オプション

EKW-04i*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力)〔ブザー音60 dB (本体正面1 mでの測定)〕	¥12,000(税抜)
EKW-07i	床下ひょう量金具(EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用)	¥3,000(税抜)
EKW-09i**	内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)	¥15,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000(税抜)
AX-3005824-5S	表示部保護カバー5枚セット(丸皿用)	¥3,000(税抜)

＊印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
※15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101