EW-i

ACアダプタ付属
バッテリ別売
RS-232C標準

最小表示 0.01 g～

トリプルレンジ電子天びん

3倍働くトリプルレンジ
使用場所を選びません〈内蔵バッテリ〉(オプション)

ひょう量30 g～12000 g、最小表示0.01 g～5 g

▶トリプルレンジ
ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切換わる

▶RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)
標準装備

▶g・個数・%モード
3つのモードが切換え可能

▶コンパレータ表示
「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

▶ステンレス製計量皿
SUS304

▶ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
Automatic Counting Accuracy Improvement

▶GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
AD-8127との接続により可能

▶軽量・コンパクト設計

▶バックライト付大型液晶
文字高16 mm

▶2電源方式
※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリ(オプション)

＊取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品EW-i-KはP.63をご覧ください。

型名	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
ひょう量	150 g	1500 g	12 kg
最小表示	0.01 g (0～30 g) 0.02 g (30～60 g) 0.05 g (60～150 g)	0.1 g (0～300 g) 0.2 g (300～600 g) 0.5 g (600～1500 g)	1 g (0～3000 g) 2 g (3000～6000 g) 5 g (6000～12 kg)
計量皿寸法	φ110 mm (丸皿)	170 (W)×133 (D) mm (角皿)	
標準価格(税抜)	¥29,800		
商品コード	EW150I-JA	EW1500I-JA	EW12KI-JA
JANコード	4981046600132	4981046600149	4981046600156
JCSS校正料金(税抜)※1	¥15,000		
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-100F2 1個	AD1603-1KF2 1個	AD1603-10KF2 1個

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質＝SUS304

オプション

EKW-04i*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力) 〔ブザー音60 dB (本体正面1 mでの測定)〕	¥12,000(税抜)
EKW-07i	床下ひょう量金具(EW-12Ki用)	¥3,000(税抜)
EKW-09i*※	内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)	¥15,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000(税抜)
AX-3005824-5S	表示部保護カバー5枚セット(丸皿用)	¥3,000(税抜)

＊印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
※15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101