A&D Apollo

GX-M 分銅内蔵型 New

GF-M 標準型

ACアダプタ付属
バッテリ別売
USB/RS-232C標準

最小表示 0.01 g～

防塵・防水型電子天びん

防塵・防水 IP65

ひょう量8.2 kg～32.2 kg、最小表示0.01 g～1 g

GX-Mシリーズ

GF-Mシリーズ

粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

GX-M/GF-M共通

▶ ワイドセレクション

0.01 g (8.2 kg) ～0.1 g (32.2 kg) 全14モデル

▶ 堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

▶ 生産ラインの組み込み時に ★特許取得済

ISD：衝撃検出機能(Impact Shock Detection) 計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

▶ 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に

★特許取得済

ECL：電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)
エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出 わずか90秒で完了

▶ ポンプ流量など液体の計量に ★特許取得済

FRD：流量測定機能(Flow Rate Display)
荷重の変化を「流量」として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能

▶ 洗える安心

粉体や液体の計量をする場合にも安心の「防塵・防水等級IP65」計量皿・皿受けは勿論のこと、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単に実施できます

▶ 衝撃に対する安心

ショックアブソーバー機構付き計量皿
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサー部にかかる衝撃を和らげる構造



ショックアブソーバー

- ■ コンパレータ機能
- ■ オートパワーオン・オフ機能
- ■ 2 ch出力標準装備、PCとプリンタ・PLC・外部表示器など、2 ch同時接続が可能
- ■ パスワード機能
- ■ 床下ひょう量金具標準装備

型名	分銅内蔵型 / 標準型	GX-8202M / GF-8202M	GX-8202MD / GF-8202MD	GX-10202M / GF-10202M	GX-12001M / GF-12001M	GX-22001M / GF-22001M	GX-32001M / GF-32001M	GX-32001MD / GF-32001MD
ひょう量		8.2 kg	8.2 kg	10.2 kg	12.2 kg	22.2 kg	32.2 kg	32.2 kg
最小表示		0.01 g	0.01 g (0～2.2 kg) 0.1 g (2.2～8.2 kg)	0.01 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g (0～6.2 kg) 1 g (6.2～32.2 kg)
繰り返し性(標準偏差)		0.01g	0.01 g (0.05 g)	0.01 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g (0.5 g)
計量皿寸法		270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm	270×210 mm
GX-M	標準価格(税抜)	¥200,000	¥160,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000	¥155,000
	JANコード	4981046305457	4981046305464	4981046305600	4981046305488	4981046305495	4981046305501	4981046305518
	商品コード	GX8202M	GX8202MD	GX10202M	GX12001M	GX22001M	GX32001M	GX32001MD
GF-M	標準価格(税抜)	¥185,000	¥145,000	¥225,000	¥155,000	¥195,000	¥275,000	¥140,000
	JANコード	4981046305525	4981046305532	4981046305549	4981046305556	4981046305563	4981046305570	4981046305587
	商品コード	GF8202M	GF8202MD	GF10202M	GF12001M	GF22001M	GF32001M	GF32001MD
JCSS校正料金(税抜)※		¥18,000				¥24,000		
推奨分銅(必要な数量)		AD1603-5KF1 1個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-10KF1 1個	AD1603-10KF1 1個	AD1603-20KF1 1個	AD1603-20KF1 1個	AD1603-20KF1 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質＝SUS316

オプション

GXM-04	コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー)/接点入力 / RS-232C *1 *2	¥25,000(税抜)
GXM-06	アナログ電圧出力(0-1 Vまたは0.2-1 V) *1	¥30,000(税抜)
GXM-08	イーサネットインタフェース*1	¥30,000(税抜)
GXM-27JA	Bluetooth通信インタフェース*1*3	¥9,000(税抜)
GXA-012	動物計量皿	¥43,000(税抜)
GXK-015	キャリングケース	¥40,000(税抜)
AX-GXK-31	簡易風防(秤量8~10kgモデルに標準附属)	¥10,000(税抜)
AX-KO5465-180	USBケーブル A-ミニBタイプ1.8 m(標準付属品)*3	¥1,000(税抜)
AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)
AX-073007197-S	表示部保護カバー(5枚セット)	¥3,000(税抜)
AX-KO7695-500	RS-232C防水ケーブル(5 m D-Sub9Pメス-オス)	¥20,000(税抜)
AX-KO2737-500JA	RS-232C防水ケーブル(5 m D-Sub9Pメス-メス)	¥20,000(税抜)

*1 同時には使用できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します。GXM-04 / GXM-06 / GXM-08装着時は非防塵・非防水仕様になります。
*2 音量：約56 dB (本体正面1 mからの測定時)
*3 天びん側は防水仕様です。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101