GX-L 分銅内蔵タイプ New
GF-L ベーシックタイプ

ACアダプタ付属
バッテリ別売
USB/RS-232C標準

最小表示 0.1 g～

重量級天びん

防塵・防水 IP65

過酷な環境下で高精度な計量を実現した天びん

ひょう量12 kg～102 kg、最小表示0.1 g～1 g

レイアウト自由な
表示部分離型

スイングアーム型

- **防塵・防水 IP65**
  粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
- **分銅内蔵(GX-L)**
  オート・セルフ・キャリブレーション
- **計量センサーシステムSHS搭載**
  応答速度 約1.5秒〈 Super Hybrid Sensor 〉
- **USB/RS-232Cインタフェース**
  (D-Sub9P（オス）/ USB Type mini B)
  標準装備
- **データ直送ソフト WinCT使用可能**
- **スイングアーム型と表示部分離型**
- **自己点検機能**
  使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
- **g・kg・個数・%・カラット・もんめモード**
  ※もんめ：真珠計量用単位

自由自在なディスプレイ ポジション
一般的な固定式ポールスタンドとは異なり、約100度の角度調整が可能なスイングアームディスプレイスタンドです。

防塵・防水
粉塵や水の侵入を防ぐ堅牢な本体

- データメモリ
- パスワードロック（3段：管理者、使用者、ゲスト）
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量（ホールド機能）
- 床下ひょう量　専用金具別売（GP-20、GP-21）



衝撃検知機能（ISD）【特許取得済】
計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

GX-L：分銅内蔵タイプ / GF-L：ベーシックタイプ　GX - LD：スマートレンジ　GX-LS：表示部分離型（GF-LSのラインナップはありません）

型名										
GX-Lシリーズ	一体型	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L
	分離型	–		GX-32001LS	GX-32001LDS	–	GX-62001LS	GX-62000LS	GX-102000LS
GF-Lシリーズ	一体型	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	–			GF-62000L	–
ひょう量		12 kg	22 kg	32 kg		42 kg	62 kg		102 kg
最小表示		0.1g			0.1 g(0～6.2 kg) 1 g(6.2~32 kg)	0.5 g	0.1 g	1 g	
計量皿寸法		344(W)×384(D)mm							346(W)x386(D)mm
GX-Lシリーズ	一体型	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L
	標準価格(税抜)	¥220,000	¥250,000	¥330,000	¥210,000	¥280,000	¥450,000	¥320,000	¥400,000
	商品コード	GX12001L	GX22001L	GX32001L	GX32001LD	GX42001L	GX62001L	GX62000L	GX102000L
	JANコード	4981046224031	4981046224048	4981046224055	4981046224062	4981046224079	4981046224086	4981046224093	4981046224109
GX-Lシリーズ	分離型	–		GX-32001LS	GX-32001LDS	–	GX-62001LS	GX-62000LS	GX-102000LS
	標準価格(税抜)			¥350,000	¥230,000		¥470,000	¥340,000	¥420,000
	商品コード			GX32001LS	GX32001LDS		GX62001LS	GX62000LS	GX102000LS
	JANコード			4981046224154	4981046224161		4981046224178	4981046224185	4981046224192
GF-Lシリーズ	一体型	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	–			GF-62000L	–
	標準価格(税抜)	¥190,000	¥220,000	¥300,000				¥270,000	
	商品コード	GF12001L	GF22001L	GF32001L				GF62000L	
	JANコード	4981046224116	4981046224123	4981046224130				4981046224147	
JCSS校正料金(税抜)※		¥18,000	¥24,000						
推奨分銅(必要な数量)		AD-1603-10KF1	AD-1603-20KF1						
		1個	1個	1個	1個	2個	3個	3個	5個

★スマートレンジ：GX-32001LD /GX-32001LDSは6.2 kgを超えると自動的に標準レンジ（最小表示 0.1 gから1 g）に切り替わりますが、
REZEROキーまたはTAREキーを押すことにより精密レンジ（最小表示0.1 g）に戻ります。 この機能のより重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。
※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

GXL-04 ※1 ※2	コンパレータ出力(リレー(3段/5段)・ブザー) / 接点入力 / RS-232C	¥25,000（税抜）
GXL-06 ※1 ※2	アナログ出力：0～1Vまたは0.2V～1V / RS-232C	¥30,000（税抜）
GXL-07	表示部分離タイプ（GX-LS）用ケーブル 5 m	¥25,000（税抜）
GXL-08 ※1 ※2	イーサネットインタフェース (TCP/IP)	¥30,000（税抜）
GXL-27JA ※1	Bluetooth通信インタフェース	¥9,000（税抜）
AX-KO2737-500JA	防水ケーブル：D-Sub9P(メス)～D-Sub9P(メス) / 5 m	¥20,000（税抜）
AX-KO7695-500★	防水ケーブル：D-Sub9P(メス)～D-Sub9P(オス) / 5 m	¥20,000（税抜）
GP-12	動物計量皿	¥98,000（税抜）
GP-16	AD-8127用プリンタ台	¥20,000（税抜）
GP-20	床下ひょう量金具 ひょう量42 kg以下モデル用	¥15,000（税抜）
GP-21	床下ひょう量金具 ひょう量62 kg以上モデル用	¥35,000（税抜）
AX-GXL-31	表示部保護カバー：5枚入り	¥3,400（税抜）

※1 同時に使用できません。標準装備のRS-232C＋USBインタフェースと交換して装着します。　※2 GXL-04 / GXL-06 / GXL-08装着時は非防塵・非防水仕様になります。
★ データロガー AD-1688 / USBコンバータ AD-8527等に使用するケーブルです。