AD-4212A

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.1 mg～

高速(0.8秒)
高精度(0.1 mg)

生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量110 g～1100 g、最小表示0.1 mg～1 mg

- **コンパクト計量部 80 mm幅**
- **校正用分銅**
  標準付属
- **計量センサーシステムSHS®搭載**
  Super Hybrid Sensor
- **RS-232Cインタフェース**（D-Sub25Pメス）
  標準装備
- **データ直送ソフト WinCT**
  使用可能
- **防塵・防滴 計量部 IP54**
- **コンパレータ表示**
- **g・mg・個数・%・カラット・もんめモード**
  ※もんめ：真珠計量用単位
- **3段コンパレータ接点出力**
  標準装備（AD4212A-08の使用により、5段階出力が可能）
  ブザー音61 dB（本体正面1 mでの測定）

AD-4212A～C用卓上風防
AD-1675A（オプション）

- ■ データメモリ　計量値：最大200個、校正結果：最大50個、単位質量：最大20個、上下限値：最大20セット
- ■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- ■ CC-Link接続　AD-8923-CCの使用により可能

型名		AD-4212A-100	AD-4212A-200	AD-4212A-600	AD-4212A-1000
ひょう量		110 g	210 g	610 g	1100 g
最小表示		0.1 mg	1 mg		
安定所要時間（良好環境、FAST設定時）		0～30 g 約1.1秒	0～30 g 約0.8秒	0～30 g 約0.9秒	
		30～110 g 約1.3秒	30～210 g 約1.0秒	30～610 g 約1.1秒	30～1100 g 約1.1秒
I／O部	RS-232C	双方向、600～19200 bps			
	コンパレータ出力	3段階接点出力（ブザー付き）			
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力			
計量皿寸法		50×50 mm		70×70 mm	
外形寸法	計量部	80（W）×230（D）×90（H） mm		80（W）×230（D）×92.5（H） mm	
	表示部	237（W）×150（D）×155（H） mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96 mm DIN規格			
標準価格（税抜）		¥400,000	¥350,000	¥400,000	¥450,000
商品コード		AD4212A-100	AD4212A-200	AD4212A-600	AD4212A-1000
JANコード		4981046602464	4981046602471	4981046602488	4981046602495
JCSS校正料金（税抜）※		¥24,000	¥18,000		

※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

計量皿の材質＝SUS316

オプション

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力（RS-232CおよびコンパレータBCD出力は使用不可）	¥35,000（税抜）
AD4212A-04*2★	5段コンパレータ接点出力	¥27,000（税抜）
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3 m	¥10,000（税抜）
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース	¥40,000（税抜）
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000（税抜）
AD4212A-19	ステンレス製風防（AD-4212A-100には標準で付属）	¥6,000（税抜）
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000（税抜）
AD-1675A	AD-4212A～C用卓上風防	¥60,000（税抜）

*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。（表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。）
*2 標準のインタフェース、BCD（AD4212A-01）、5段コンパレータ（AD4212A-04）、イーサネット・インタフェース（AD4212A-08）は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。
★ 本体出荷時のみ取付可能です。
・ステンレス製計量部ケースについては、お問い合わせください。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101