AD-4212B

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.01 mg～

生産ラインで0.01 mg計量

AD-4212B-101

生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量31 g～310 g、最小表示0.01 mg～0.1 mg

- **コンパクト計量部 80 mm幅**
- **耐薬品性に優れたステンレス製計量部**
  SUS304
- **校正用分銅**
  標準付属
- **高速応答**
  0.01 mgレンジにて約4.0秒 ※FAST設定時
- **計量センサーシステムSHS®搭載**
  Super Hybrid Sensor
- **RS-232Cインタフェース**（D-Sub25Pメス）
  標準装備
- **データ直送ソフト WinCT**
  使用可能
- **防塵・防滴 計量部 IP54**

AD-4212A～C用卓上風防
AD-1675A（オプション）

- ■ コンパレータ表示
- ■ g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
  ※もんめ：真珠計量用単位
- ■ 5段コンパレータ接点出力　標準装備
  〔ブザー音61 dB（本体正面1 mでの測定）〕
- ■ データメモリ　計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
  単位質量：最大20個、上下限値：最大20セット
- ■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- ■ CC-Link接続　AD-8923-CCの使用により可能

型名		AD-4212B-101	AD-4212B-102	AD-4212B-201	AD-4212B-301
ひょう量		31 g/110 g★	110 g	210 g	310 g
最小表示		0.01 mg / 0.1 mg	0.01 mg	0.1 mg	
安定所要時間（良好環境、FAST設定時）		約4.0秒/約2.5秒	約4.0秒	約2.5秒	
I／O部	RS-232C	双方向、600～19200 bps			
	コンパレータ出力	5段階接点出力（ブザー付き）（3段階としても使用可）			
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力			
計量皿寸法		φ34 mm		50×50 mm	
外形寸法	計量部	80（W）×230（D）×90（H） mm			
	表示部	237（W）×150（D）×155（H）mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96 mm DIN規格			
標準価格（税抜）		¥500,000	¥600,000	¥500,000	¥550,000
商品コード		AD4212B-101	AD4212B-102	AD4212B-201	AD4212B-301
JANコード		4981046603584	4981046603058	4981046603065	4981046603072
JCSS校正料金（税抜）※		¥40,000		¥24,000	

★スマートレンジ：AD-4212B-101は31 gを超えると自動的に標準レンジ（最小表示 0.1 mg）に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ（最小表示 0.01 mg）に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

計量皿の材質＝SUS316

※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

オプション

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力（RS-232CおよびコンパレータBCD出力は使用不可）	¥35,000（税抜）
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3 m	¥10,000（税抜）
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース	¥40,000（税抜）
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000（税抜）
AD4212A-19	ステンレス製風防（標準で付属するもの）	¥6,000（税抜）
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000（税抜）
AD-1675A	AD-4212A～C用卓上風防	¥60,000（税抜）

*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。（表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。）
*2 標準のインタフェース、BCD（AD4212A-01）、イーサネット・インタフェース（AD4212A-08）は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101