

# 台はかり比較表

○：標準装備、△：別売、×：設定なし

| シリーズ                     | 主な特徴   | 最大ひょう量  | 防塵・防水                      | AC電源 | 電池                      | コンパレータ表示 | データ出力                          |     | 掲載頁                               |
|--------------------------|--|---------|----------------------------|------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----|-----------------------------------|
|                          |  |         |                            |      |                         |          | RS232C                         | USB |                                   |
| FG                       | ベーシックモデル<br>安価なベストセラー<br>ボールなしタイプあり  | 150 kg  | なし                         | ○    | ○                       | 1色 / 3段  | △                              | ×   | P46                               |
| FG-CWP                   | Newモデル<br>防水性能が高いIP67<br>オールステンレス(計量台・<br>フレーム・表示部など)  | 150 kg  | IP67                       | ○    | モバイルバッテリ、PCなど<br>から給電可能 | 3色 / 3段  | USBケーブル<br>でPCへ<br>データ送信<br>可能 | ○   | P43                               |
| SC                       | 防水性能が高いIP68<br>(フレームSUS304)<br>ボールが無いセパレート型<br>(KBM /KBL) タイプあり  | 150 kg  | IP68                       | ×    | ○                       | 1色 / 3段  | △                              | △   | P40                               |
| SE                       | 防塵防水台タイプの<br>ベーシックモデル<br>防水性能が高いIP68<br>(フレームは鉄に防錆塗装処理)<br>ボールが無いセパレート型<br>(KBM /KBL) タイプあり                          | 150 kg  | IP68                       | ×    | ○                       | 1色 / 3段  | △                              | △   | P40                               |
| HW-C /HV-C               | HW-C<br>(シングルレンジ/高分解能)<br>HV-C<br>(トリプルレンジ / ベーシック)<br>計量部は防水 IP65<br>3色5段カラーコンパレータライト<br>テンキー付き<br>オプション多数 2 ch出力可能 | 220 kg  | IP65<br>(計量部のみ)            | ○    | ○                       | 3色 / 5段  | △                              | △   | P41                               |
| HW-CP/<br>HV-CP          | HW-C/HV-Cの<br>内蔵プリンタ付きタイプ  | 220 kg  | IP65<br>(計量部のみ)            | ○    | ×                       | 3色 / 5段  | △                              | △   | P41                               |
| HW-CF/<br>HW-CPF         | HW-Cシリーズのスロープ付き<br>低床タイプ 内蔵プリンタ付き：<br>HW-CPF   | 220 kg  | IP55<br>(計量部のみ)            | ○    | ×                       | 3色 / 5段  | △                              | △   | P49                               |
| HW-CWP<br>HV-CWP         | はかり全体が IP65タイプ<br>3色5段カラーコンパレータライト<br>テンキー付  | 220 kg  | IP65                       | ○    | ×                       | 3色 / 5段  | △                              | △   | P42                               |
| FS-i                     | 3色3段コンパレータライト&<br>プザー テンキー付き&<br>データメモリ×100<br>IP65 (SUS304)<br>RS422/485オプション設定あり                                   | 30 kg   | IP65                       | ○    | バッテリー<br>オプションあり        | 3色 / 3段  | △                              | ×   | P43                               |
| SW                       | 防水性能が高い<br>(IP69K+IP68)<br>高湿度(結露環境)でも使用可<br>汚れが溜まりにくいスケルトン<br>フレーム (SUS304)<br>3色5段カラーコンパレータライト                     | 150 kg  | IP69K /<br>IP68            | ○    | バッテリー<br>オプションあり        | 3色 / 5段  | △                              | ×   | P39                               |
| HW-C (大型)<br>HV-C (大型)   | HW-C<br>(シングルレンジ/ 高分解能)<br>HV-C<br>(デュアルレンジ/ベーシック)<br>3色5段カラーコンパレータライト<br>テンキー付き<br>オプション多数 2 ch出力可能                 | 600 kg  | なし                         | ○    | ○                       | 3色 / 5段  | △                              | △   | P47                               |
| HW-CP (大型)<br>HV-CP (大型) | HW-C/HV-Cの<br>内蔵プリンタ付きタイプ  | 600 kg  | なし                         | ○    | ×                       | 3色 / 5段  | △                              | △   | P47                               |
| SN                       | パレット一体型のはかり<br>高ひょう量の中では安価な<br>シリーズでバリエーション展開<br>多数(低床型 / U字型 / 防塵防<br>水型)   | 2000 kg | SN-WP<br>のみIP65            | ○    | ×                       | 1色 / 3段  | △                              | △   | P43<br>(SN-WP)<br>P48<br>(SN-L/U) |
| SU                       | U字型<br>RS-232C/422/485、<br>リレー、アナログなど豊富なオプ<br>ション  | 2000 kg | 計量台<br>IP67<br>表示部<br>IP65 | ○    | ×                       | 1色 / 3段  | △                              | △   | P47                               |
| FT-i                     | 大型台はかり 最大ひょう量 2 t /<br>計量皿1.5 m×1.5 m<br>RS-232C/422/485、<br>リレー、アナログなど豊富なオプ<br>ション                                  | 2000 kg | なし                         | ○    | ×                       | 1色 / 3段  | △                              | △   | P48                               |

台はかり