SC SE

乾電池別売
通信インタフェース別売

最小表示 0.005 kg（5 g）～

防塵・防水 IP68

ひょう量30 kg～150 kg、最小表示0.005 kg～0.02 kg

IP68 防塵・防水デジタル台はかり

SC-KAM/KAL　　SE-KAM/KAL

セパレート型
SC-KBM/KBL
SE-KBM/KBL
※ケーブル長：約1.5 m

SC/SE共通

洗える《IP68》
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
水没状態で洗浄可能（規定条件：水深1 m、連続24時間）

スケルトンフレーム構造《SC：SUS304／SE：鉄》
細部まで洗浄しやすく、
ゴミ・汚れが溜まりにくい構造

アルミ製（A6061）ロードセル
アルマイト処理＋エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ

ステンレス製計量皿《SC：SUS304／SE：SUS430》
水で丸洗いが可能で衛生的

表示部の角度を上方向に調整可
最大角度60度

大型LCD表示
文字高39 mm
電池残量 3段階表示

コンパレータ表示
「HI」「OK」「LO」の表示で良否
判定や3段階の仕分けに便利

kg・個数（pcs）モード
質量（kg）表示に加え、個数（pcs）モードで計数が可能

RS-232C（端子台形状）／コンパレータ・リレー出力 オプション★
PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能
★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

クイックUSB
USBインタフェース（オプション）★によりPCに計量データを送信のみ可能
（市販のUSBケーブルは別途必要）★装着時表示部は防塵・防水仕様にはなりません。

■ データ直送ソフトWinCT　使用可能
■ 約5000時間連続駆動
単1アルカリ乾電池×6個（別売）で約5000時間使用可
■ 計量皿　M：300(W)×380(D) mm　L：390(W)×530(D) mm

＊取引・証明用（検定付）モデルもございます。
検定済品SC-K/SE-KはP.65をご覧ください。

型名	一体型（ポール付）	SC-30KAM	SC-60KAM	SC-150KAM	SC-60KAL	SC-150KAL
	セパレート型（ポールなし）	SC-30KBM	SC-60KBM	SC-150KBM	SC-60KBL	SC-150KBL
ひょう量		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示♦		0.005 kg*（0.01 kg）	0.01 kg*（0.02 kg）	0.02 kg*（0.05 kg）	0.01 kg*（0.02 kg）	0.02 kg*（0.05 kg）
計量皿寸法		300（W）×380（D） mm			390（W）×530（D） mm	
外形寸法		KAM：300（W）×543（D）×717（H） mm KBM計量部：300（W）×406（D）×117（H） mm			KAL：390（W）×688（D）×717（H） mm KBL計量部：390（W）×550（D）×123（H） mm	
標準価格（税抜）	ポール付	¥120,000			¥130,000	
	ポールなし	¥110,000			¥120,000	
商品コード	ポール付	SC30KAM-JA	SC60KAM-JA	SC150KAM-JA	SC60KAL-JA	SC150KAL-JA
	ポールなし	SC30KBM-JA	SC60KBM-JA	SC150KBM-JA	SC60KBL-JA	SC150KBL-JA
JANコード	ポール付	4981046605397	4981046605403	4981046605410	4981046605427	4981046605434
	ポールなし	4981046605441	4981046605458	4981046605465	4981046605472	4981046605489
JCSS校正料金（税抜）※		¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

♦内部設定により切替えが可能です。（＊出荷時設定）・kg表示のみ。　※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

型名	一体型（ポール付）	SE-30KAM	SE-60KAM	SE-150KAM	SE-60KAL	SE-150KAL
	セパレート型（ポールなし）	SE-30KBM	SE-60KBM	SE-150KBM	SE-60KBL	SE-150KBL
ひょう量		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示♦		0.005 kg*（0.01 kg）	0.01 kg*（0.02 kg）	0.02 kg*（0.05 kg）	0.01 kg*（0.02 kg）	0.02 kg*（0.05 kg）
計量皿寸法		300（W）×380（D）mm			390（W）×530（D）mm	
外形寸法		KAM：300（W）×582（D）×722（H） mm KBM計量部：300（W）×400（D）×118（H） mm			KAL：390（W）×732（D）×722（H） mm KBL計量部：390（W）×550（D）×128（H） mm	
標準価格（税抜）	ポール付	¥75,000			¥80,000	
	ポールなし	¥70,000			¥75,000	
商品コード	ポール付	SE30KAM-JA	SE60KAM-JA	SE150KAM-JA	SE60KAL-JA	SE150KAL-JA
	ポールなし	SE30KBM-JA	SE60KBM-JA	SE150KBM-JA	SE60KBL-JA	SE150KBL-JA
JANコード	ポール付	4981046605540	4981046605557	4981046605564	4981046605571	4981046605588
	ポールなし	4981046605595	4981046605601	4981046605618	4981046605625	4981046605632
JCSS校正料金（税抜）※		¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

♦内部設定により切替えが可能です。（＊出荷時設定）・kg表示のみ。　※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

オプション

SCE-02JA*1	USBインタフェース〈クイックUSB〉	¥ 7,500（税抜）
SCE-03JA*1	RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥15,000（税抜）
SCE-27JA*1	Bluetooth通信インタフェース	¥ 8,000（税抜）

＊1 同時に使用できません。SCE-02使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
SCE-03使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101