HW-C(CP)
シングルレンジ 高分解能

-CP:内蔵プリンタ付き
ACアダプタ付属
乾電池別売(-Cのみ)
通信インタフェース別売

HV-C(CP)
トリプルレンジ

最小表示 0.001 kg～

計量台 防塵・防水 デジタル台はかり

計量台 防塵・防水 IP65

ひょう量10 kg～220 kg、最小表示0.001 kg～0.1 kg

- **高速応答 HW-C(CP)：約1.5秒**
  HV-C (CP)：約1秒
- **3色5段コンパレータライト+テンキー付き**
  上限下限設定で仕分け作業に便利
- **選べる出力方式　オプション**
  USB/RS-232C(D-Sub9Pオス)/リレー・ブザー〔ブザー音58 dB(本体正面1 mでの測定)〕
- **kg・個数モード**
- **洗えるステンレス製計量台 IP65**
  外して洗えるステンレス製計量皿 SUS430
- **表示部用のビニール保護カバー付属**
- **表示部は上向きに4段階調整可能**
  ※ 60 kg以上のモデルは、横向き設定も可能

■ 加算・累計機能
■ 様々なコマンド対応：計量値要求/風袋引き
■ バックライト付液晶表示
■ ローラーコンベア　オプション
■ ポール取外し可能

※ケーブル長：1.5 m(ひょう量15 kgまでモデル)
2.5 m(その他の機種)
(オプション：壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)

※取引・証明用(検定付)モデルHV-C-K/HV-CP-Kもございます(P.66)

HW-C シングルレンジ

型名		HW-10KC(CP)	HW-60KC(CP)	HW-100KC(CP)	HW-200KC(CP)
ひょう量		10 kg	60 kg	100 kg	220 kg
最小表示◆		0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
最大計数値		100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法		250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm	
電源		Cタイプ：ACアダプタ(AX-TB294)または乾電池(単1×4個)使用 CP (プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ(AX-TB278)			
標準価格(税抜)	HW-C	¥84,800	¥89,800	¥94,800	
	HW-CP	¥132,800	¥137,800	¥142,800	
商品コード	HW-C	HW10KC-JA	HW60KC-JA	HW100KC-JA	HW200K-JA
	HW-CP	HW10KCP-JA	HW60KCP-JA	HW100KCP-JA	HW200KCP-JA
JANコード	HW-C	4981046135023	4981046135030	4981046135047	4981046135054
	HW-CP	4981046135092	4981046135108	4981046135115	4981046135122
JCSS校正料金(税抜)※		¥18,000	¥24,000		¥40,000

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。　計量皿の材質=SUS430

HV-C トリプルレンジ

型名		HV-15KC(CP)	HV-60KC(CP)	HV-200KC(CP)
ひょう量		15 kg	60 kg	220 kg
最小表示◆		0.001 kg (0～3 kg) 0.002 kg (3～6 kg) 0.005 kg (6～15 kg)	0.005 kg (0～15 kg) 0.01 kg (15～30 kg) 0.02 kg (30～60 kg)	0.02 kg (0～60 kg) 0.05 kg (60～150 kg) 0.1 kg (150～220 kg)
最大計数値		150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法		250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm
電源		Cタイプ：ACアダプタ(AX-TB294)または乾電池(単1×4個)使用 CP (プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ(AX-TB278)		
標準価格(税抜)	HV-C	¥74,800	¥79,800	¥84,800
	HV-CP	¥122,800	¥127,800	¥138,000
商品コード	HV-C	HV15KC-JA	HV60KC-JA	HV200KC-JA
	HV-CP	HV15KCP-JA	HV60KCP-JA	HV200KCP-JA
JANコード	HV-C	4981046134996	4981046135009	4981046135016
	HV-CP	4981046135061	4981046135078	4981046135085
JCSS校正料金(税抜)※		¥24,000		¥40,000

◆ kg表示のみ。　※工場出荷時(新品購入時)の料金です。　計量皿の材質=SUS430

オプション

HVW-02CBJA	USBインタフェース(双方向通信)*	¥9,000(税抜)
HVW-03CJA	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)
HVW-04CJA	コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力	¥15,000(税抜)
HVW-08C	延長ケーブル(5 m)	¥25,000(税抜)
HVW-11C	壁掛け金具	¥10,000(税抜)
HVW-12C	プリンタAD-8127用台(ひょう量60 kg以上モデルのみ)	¥12,000(税抜)
HVW-13	大型ローラコンベア(ひょう量100 kg、220 kgモデル用)	¥50,000(税抜)
HVW-14	中型ローラコンベア(ひょう量60 kgモデル用)	¥45,000(税抜)
HVW-27CJA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000(税抜)
AXP-3003217D	表示部保護カバー (標準付属品)	¥700(税抜)
AX-PP147-S	内蔵プリンタ用専用ロール紙(5巻セット)	¥5,000(税抜)

*市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。　※USB,RS232C,Bluetoothの通信インターフェースは最大2 chまで装着可能です。ただしBluetoothの同時2 chの装着は不可です。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101