HW-CWP
シングルレンジ 高分解能
HV-CWP
トリプルレンジ

最小表示 0.001 kg～

計量台/表示部 防塵・防水 デジタル台はかり

AC100V
通信インタフェース別売

防塵・防水 IP65
ひょう量10 kg～220 kg、最小表示0.001 kg～0.1 kg

- **高速応答 HW-CWP：約1.5秒**
  HV-CWP：約1秒
- **防塵・防水の表示部と計量台 IP65**
  外して洗えるステンレス製計量皿　SUS304
- **選べる出力方式　オプション**
  USB / RS-232C(端子台) / リレー・ブザー(ブザー音48 dB(本体正面1 mでの測定)
- **見やすい3色5段カラーコンパレータライト**
  パック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段）
  ランク分け作業（Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ・・・最大7段まで）
- **kg・個数モード**
- **個数計機能・累計機能・オートテア機能**
- **様々なコマンド対応**
  計量値要求/風袋引き/風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力、他

■ バックライト付液晶表示
■ 表示部は上向き方向に無段階で調整可能
■ ポール取外し可能
※ケーブル長：1.5 m（ひょう量15 kgまでモデル）/ 2.5 m（その他の機種）
※延長ケーブルAX-KO6430-5Mと中継ボックスAX-TMBOXTS-6を使用すれば更に 5 m 延長が可能
■ 電源：AC電源ケーブル（ケーブル長約3 m）

※取引・証明用（検定付）モデルHV-CWP-Kもございます（P.66）

HW-CWP シングルレンジ

型名	HW-10KCWP	HW-60KCWP	HW-100KCWP	HW-200KCWP
ひょう量	10 kg	60 kg	100 kg	220 kg
最小表示◆	0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) ×250 (D) mm	330 (W) ×424 (D) mm	390 (W) ×530 (D) mm	
外形寸法	250 (W)×470 (D)×430 (H) mm	330 (W)×616 (D)×752 (H) mm	390 (W) ×722 (D) ×752 (H) mm	
電源	AC100 V +10 %～−15 %、50/60 Hz、0.19 A Max			
標準価格（税抜）	¥120,000	¥125,000	¥140,000	
商品コード	HW10KCWP-JA	HW60KCWP-JA	HW100KCWP-JA	HW200KCWP-JA
JANコード	4981046157988	4981046157995	4981046158008	4981046158015
JCSS校正料金（税抜）※	¥18,000	¥24,000		¥40,000

計量皿の材質＝SUS304

HV-CWP トリプルレンジ

型名	HV-15KCWP	HV-60KCWP	HV-200KCWP
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg
最小表示◆	0.001 kg (0～3 kg) 0.002 kg (3～6 kg) 0.005 kg (6～15 kg)	0.005 kg (0～15 kg) 0.01 kg (15～30 kg) 0.02 kg (30～60 kg)	0.02 kg (0～60 kg) 0.05 kg (60～150 kg) 0.1 kg (150～220 kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) ×250 (D) mm	330 (W) ×424 (D) mm	390 (W) ×530 (D) mm
外形寸法	250 (W)×470 (D)×430 (H) mm	330 (W)×616 (D)×752 (H) mm	390 (W)×722 (D)×752 (H) mm
電源	AC100 V +10 %～−15 %、50/60 Hz、0.19 A Max		
標準価格（税抜）	¥110,000	¥115,000	¥130,000
商品コード	HV15KCWP-JA	HV60KCWP-JA	HV200KCWP-JA
JANコード	4981046157957	4981046157964	4981046157971
JCSS校正料金（税抜）※	¥24,000		¥40,000

◆ kg表示のみ。　※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

計量皿の材質＝SUS304

オプション

HVW-02BCWPJA	USBインタフェース（はかり側がミニBタイプ）※1◆1	¥9,000（税抜）
HVW-03CWPJA	RS-232Cインタフェース（端子台形状）◆1	¥8,000（税抜）
HVW-04CWPJA	コンパレータ・リレー出力 / ブザー	¥15,000（税抜）
AX-043005266-JA	表示ホルダ/壁掛け金具	¥12,000（税抜）
HVW-13	ローラーコンベア：大型（ひょう量100 kg/220 kgモデル用）	¥50,000（税抜）
HVW-14	ローラーコンベア：中型（ひょう量60 kgモデル用）	¥45,000（税抜）
HVW-27CWPJA	Bluetooth通信インタフェース◆1	¥8,000（税抜）
AX-KO6430-5M※2	延長ケーブル（5m）	¥10,000（税抜）
AX-TMBOXTS-6	中継ボックス	¥12,000（税抜）

※1 表示部は非防水仕様になります。別途市販のUSBケーブル（A～ミニBタイプ）のケーブルが必要です。（専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください。）
※2 別途「中継ボックス AX-TMBOXTS-6」が必要です。
◆1 USB,RS232C、Bluetoothの通信インタフェースは、1chのみ装着可能です。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101