FS-i

AC100V
バッテリ別売
通信インタフェース別売

最小表示 1 g～

3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵 防塵・防水デジタル台はかり

■ アナログバー表示（60分割表示）
■ データメモリ　上下限値：100種類
■ RS-232Cインタフェース（端子台形状）オプション

■ g・kgモード
■ バックライト液晶表示
■ 2電源方式
電源ケーブル（1.5 m）
内蔵型小型鉛バッテリ（オプション）
■ 最大16台のはかりをPCで制御可能
（FS-04i-JAの使用により）

水にも、粉塵にも強い！
防塵・防水 IP65
ひょう量6 kg～30 kg、最小表示1 g～5 g

▶防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ
SUS304
▶1秒の高速測定
計量効率大幅アップ
▶コンパレータ機能（3色ライト・ブザー）
テンキー入力による上下限値の簡単設定
〔ブザー音47 dB（本体正面1 mでの測定）〕

型名	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
ひょう量	6 kg	15 kg	30 kg
最小表示◆	0.5 g/1 g*/2 g	1 g/2 g*/5 g	2 g/5 g*/10 g
計量皿寸法	250（W）×250（D）mm		380（W）×300（D）mm
耐水・防塵規格	IP65		
標準価格（税抜）	¥98,000		¥128,000
商品コード	FS6KI-JA	FS15KI-JA	FS30KI-JA
JANコード	4981046601993	4981046602006	4981046602013
JCSS校正料金（税抜）※	¥18,000	¥24,000	

*出荷時設定(内部設定により変更可能)　※工場出荷時（新品購入時）の料金です。　計量皿の材質=SUS304

オプション

FS-03i-JA*1*2	RS-232C/リレー出力	¥15,000（税抜）
FS-04i-JA*1	RS-422/485/リレー出力	¥25,000（税抜）
HC-02i※	鉛バッテリ〈受注生産〉（ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。）	¥10,000（税抜）

*1 FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。
*2 PC、プリンタ、AD1688、AD8527等との接続ケーブルを出荷時に取り付けることが必要です。ご注文時に必ずご指定ください。また、**その際は別途費用がかかります。**詳しくはお問い合わせください。
※ 15時間充電。　バックライトオフ/コンパレータライトオフ：約80時間使用可
バックライトオフ/コンパレータライトオン：約55時間使用可
バックライトオン/コンパレータライトオン：約25時間使用可

FG-CWP

New
AC100V

最小表示 0.001 kg～

防塵・防水台はかり

FG-19CWPJA
表示器回転金具（FG-19CWPJA）で
任意の方向から画面確認・操作が行えます。

製品全体に水をかけて洗浄可能。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造のデジタル台はかり

■ 防塵・防水等級 IP67
■ 高速応答約1秒(出荷時設定)
■ 3色コンパレータライト／
感覚的に分かりやすい3色・3段
■ アルコール洗浄可能
（濃度70%以下に希釈：表示部・計量皿・本体フレーム・ポールのみ）
■ オールステンレス構造
表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール：SUS304
センサー部(ロードセル)：保護コーティングSUS420J2

型名	FG-30KCMWP	FG-60KCLWP	FG-150KCLWP
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
最小表示※1	1 g(0.001 kg)、2 g(0.002 kg)、◆5 g (0.005 kg)、10 g(0.01 kg)	0.002 kg、0.005 kg、◆0.01kg、0.02kg	0.005 kg、0.01 kg、◆0.02 kg、0.05 kg
表示単位※2	g（グラム）/kg（キログラム）/pcs（個数）	kg（キログラム）/ pcs（個数）	
計量皿寸法	300（W）×380（D）mm	370（W）×500（D）mm	
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 ACアダプタ長さ：約 3 m（USB ケーブルは通信も兼用）※3		
標準価格（税抜）	¥108,000	¥118,000	¥123,000
JANコード	4981046201032	4981046201063	4981046201094
商品コード	FG30KCMWP-JA	FG60KCLWP-JA	FG150KCLWP-JA
JCSS校正料金(税抜)※	¥24,000		¥40,000

※1 最小表示は内部設定で選択可能 ◆は出荷時設定。　※工場出荷時（新品購入時）の料金です。
※2 FG-30KCMWPは表示単位においてgおよびkgの選択が可能です。
※3 ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示部背面に接続されています(外すことはできません)。

オプション

FG-19CWPJA	表示器回転金具	¥18,000（税抜）
FG-27CWPJA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000（税抜）
AX-USB-CLAMP-JA	USBケーブルクランプ	¥4,000（税抜）

SN-WP

AC100V
通信インタフェース別売

最小表示 0.2 kg

防塵・防水パレット一体型 デジタル台はかり

※ケーブル長：5 m

防塵・防水 IP65
ひょう量1200 kg、最小表示0.2 kg～0.5 kg

▶洗える表示部と計量台
▶フォークリフトで簡単に運搬可能
パレット一体型
■ 倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
■ 大型計量台　■ 選別計量機能
■ 切り出し計量機能：フレコンバック計量など
■ デジタル風袋引き機能
■ 表示器スタンド標準装備　■ 電源ケーブル：約1.6 m
*取引・証明用（検定付）モデルもございます。検定済品SN-WP-KIはP.68をご覧ください。

型名	SN-1200KWP
ひょう量	1200 kg
最小表示	0.2 kg（0～600 kg） 0.5 kg（600 kg～1200 kg）
計量台寸法	1100（W）×1100（D）×265（H）mm
質量	計量台：約90 kg、スタンド表示部：約5.6 kg
電源	AC100V
標準価格（税抜）	¥648,000
商品コード	SN1200KWP
JANコード	4981046607759

パレット材質＝ポリプロピレン（PP）　計量フレーム＝SUS304

オプション

AD4407-03*	RS-422/485入出力、リレー出力	¥20,000（税抜）
AD4407-05*	RS-232C（端子台形状）、リレー出力、コントロール入力	¥20,000（税抜）
AD4407-07*	アナログ出力（4～20 mA）	¥30,000（税抜）
AD4407-08*	RS-232C、カレントループ出力、リレー出力、コントロール入力	¥20,000（税抜）

* 印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。