FG

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

最小表示 0.005 kg～

シンプル操作でジャスト1秒 デジタル台はかり

1秒の高速測定

ひょう量30 kg～150 kg、最小表示0.005 kg～0.02 kg

kg・個数モード
2つの表示が切替え可能

コンパレータ表示
「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプ
用途に合わせて選択可能

表示部の角度を上方向に調整可
最大角度90度

2電源方式
※ACアダプタ（標準付属品）、または乾電池（別売）

RS-232Cインタフェース（DIN8Pメス）
オプション

データ直送ソフト WinCT
使用可能

■ ポール　付　：Aタイプ
　　なし：Bタイプ
■ 計量皿　M：300（W）×380（D）mm
　　L：390（W）×530（D）mm
■ ポール取り外し、表示部分離可能 ※ケーブル長：1.5 m

＊取引・証明用（検定付）モデルもございます。
検定済品FG-KはP.67をご覧ください。

型名	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示「d」（内部設定にて変更可）	0.01 kg 0.005 kg◆ 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg◆ 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg◆ 0.01 kg	0.01 kg 0.005 kg◆ 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg◆ 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg◆ 0.01 kg	0.02 kg 0.01 kg◆ 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg◆ 0.01 kg
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個	120,000個	96,000個	120,000個	96,000個	120,000個
計量皿寸法	300（W）×380（D）mm						390（W）×530（D）mm	
外形寸法	300（W）×624（D）×781（H）mm			380（W）×464（D）×118（H）mm			390（W）×774（D）×781（H）mm	
電源	ACアダプタまたは単2形乾電池×4個（別売）使用　※アルカリ乾電池（別売）で約150時間							
標準価格（税抜）	¥50,000			¥45,000			¥55,000	
商品コード	FG30KAM-JA	FG60KAM-JA	FG150KAM-JA	FG30KBM-JA	FG60KBM-JA	FG150KBM-JA	FG60KAL-JA	FG150KAL-JA
JANコード	4981046601245	4981046601252	4981046601269	4981046601276	4981046601283	4981046601290	4981046601221	4981046601238
JCSS校正料金（税抜）※	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

◆ 工場出荷時設定。　※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

計量皿の材質＝SUS430

オプション

FG-23JA＊	RS-232Cインタフェース	¥10,000（税抜）
FG-24JA＊	RS-232C/コンパレータ出力	¥12,000（税抜）
HVW-02G	延長ケーブル 5 m	¥25,000（税抜）
HVW-12C	プリンタAD-8127用台	¥12,000（税抜）
AX-3007527-5S	保護カバー5枚セット	¥3,500（税抜）
FG-27JA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000（税抜）

＊印のオプションは、同時に使用できません。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101