HW-C(CP)〈大型〉

シングルレンジ 高分解能

HV-C(CP)〈大型〉

デュアルレンジ

最小表示 0.05 kg～

重量物用大型
デジタル台はかり

-CP:内蔵プリンタ付き(感熱式)

ACアダプタ付属
乾電池別売(-Cのみ)
通信インタフェース別売

HW-C/HV-Cシリーズの大型タイプ

ひょう量300 kg～600 kg、最小表示0.05 kg～0.2 kg

- **3色5段コンパレータライト+テンキー付き**
  上限下限設定で仕分け作業に便利
- **選べる出力方式　オプション**
  USB / RS-232C（D-Sub9Pオス）/ リレー・ブザー〔ブザー音58 dB（本体正面1 mでの測定）〕
- **kg・個数モード**
- **ステンレス製計量皿 SUS430**
- **表示部用のビニール保護カバー付属**
- **表示部は上向きに4段階調整可能**

■ 加算・累計機能
■ 様々なコマンド対応：計量値要求/風袋引き
■ バックライト付液晶表示
■ ローラーコンベア　オプション
■ ポール取外し可能　※ケーブル長：4.5 m
（オプション：壁掛け金具/延長ケーブルもご用意）

＊取引・証明用（検定付）モデルもございます。
検定済品はP.69をご覧ください。

HW-C シングルレンジ

型名		HW-300KC (CP)	HW-600KC (CP)
ひょう量		300 kg	600 kg
最小表示◆		0.05 kg	0.1 kg
最大計数値		60,000個	
計量皿寸法		600(W)×700(D) mm	
電源		Cタイプ：ACアダプタ(AX-TB294)または乾電池(単1×4個)使用 CP(プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ(AX-TB269)	
標準価格(税抜)	HW-C	¥278,000	¥328,000
	HW-CP	¥326,000	¥376,000
商品コード	HW-C	HW300KC-JA	HW600KC-JA
	HW-CP	HW300KCP-JA	HW600KCP-JA
JANコード	HW-C	4981046152174	4981046152181
	HW-CP	4981046152211	4981046152228
JCSS校正料金(税抜)※		¥70,000	—

◆ kg表示のみ。　※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

HV-C デュアルレンジ

型名		HV-300KC (CP)	HV-600KC (CP)
ひょう量		300 kg	600 kg
最小表示◆		0.05 kg（0～150 kg） 0.1 kg（150～300 kg）	0.1 kg（0～300 kg） 0.2 kg（300～600 kg）
最大計数値		60,000個	
計量皿寸法		600(W)×700(D) mm	
電源		Cタイプ：ACアダプタ(AX-TB294)または乾電池(単1×4個)使用 CP(プリンタ付き)タイプ：ACアダプタ(AX-TB269)	
標準価格(税抜)	HV-C	¥268,000	¥318,000
	HV-CP	¥316,000	¥366,000
商品コード	HV-C	HV300KC-JA	HV600KC-JA
	HV-CP	HV300KCP-JA	HV600KCP-JA
JANコード	HV-C	4981046152150	4981046152167
	HV-CP	4981046152198	4981046152204
JCSS校正料金(税抜)※		¥70,000	—

◆ kg表示のみ。　※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

HVW-02CBJA	USBインタフェース(双方向通信)＊	¥9,000(税抜)
HVW-03CJA	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)
HVW-04CJA	コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力	¥15,000(税抜)
HVW-02	延長ケーブル(5 m)	¥25,000(税抜)
HVW-11C	壁掛け金具	¥10,000(税抜)
HVW-12C	プリンタAD-8127用台	¥12,000(税抜)
HVW-27CJA	Bluetooth通信インタフェース	¥8,000(税抜)
FW-15	表示器スタンド台(台座部のみ)	¥22,000(税抜)
FW-16-4	移動用車輪	¥32,000(税抜)
FW-18-4	ローラコンベア	¥80,000(税抜)
AXP-3003217D	表示部保護カバー（標準付属品）	¥700(税抜)
AX-PP147-S	内蔵プリンタ用専用ロール紙(5巻セット)	¥5,000(税抜)

＊市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。
※ USB,RS232C,Bluetoothのデータ出力は最大2 chまで装着可能です。

SU-2000K

AC100V
通信インタフェース別売

オールステンレスハウジング
U型スケール

最小表示 0.5 kg

※ケーブル長：5 m

防塵・防水

計量台：IP67、表示部：IP65

- **上下限機能**
  最大5段までの比較が可能
- **簡易個数計機能**
  最大10000個までの計数が可能
- **コードメモリ**
  4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶

■ 豊富な機能：選別計量／切り出し計量／簡易個数計／ホールド／加算／コードメモリ機能
■ 用途：パレット、ラック、大型装置の計量に最適
■ 収納：計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能

型名	SU-2000K
ひょう量	2000 kg
最小表示	0.5 kg（0～1000 kg）／1 kg（1000 kg～2000 kg）
計量皿寸法	950(W)×1194(D)×138 mm～148 mm(H)(足こま含む)
標準価格(税抜)	¥620,000
商品コード	SU2000K
JANコード	4981046604178

計量皿の材質＝SUS430

オプション

AD4407-03＊	RS-422/485入出力+リレー出力	¥20,000(税抜)
AD4407-05＊	RS-232C＋リレー出力＋コントロール入力	¥20,000(税抜)
AD4407-07＊	アナログ出力(4～20 mA)	¥30,000(税抜)
AD4407-08＊	RS-232C＋カレントループ出力＋リレー出力＋コントロール入力	¥20,000(税抜)

＊印のオプションは同時に使用できません。 どれかひとつをお選びください。