★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FG-K

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg～

デジタル台はかり

■ 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
■ 精度等級：3級
■ 目量の種類：単目量
■ **ご注文時に使用地区を指定してください。**
（P.60区分表2）
■ RS-232C（DIN8Pメス）オプション
■ オプションについては、ホームページの
FG-K（検定付き）をご覧ください。

FG-KAM/Lタイプ

FG-KBMタイプ
〈延長ケーブル（HVW-02G）は使用できません。〉

型名	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
目量※	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg
計量皿寸法	300（W）×380（D）mm						390（W）×530（D）mm	
標準価格（税抜）	¥53,000			¥48,000			¥58,000	
商品コード	FG30KAM-K	FG60KAM-K	FG150KAM-K	FG30KBM-K	FG60KBM-K	FG150KBM-K	FG60KAL-K	FG150KAL-K
JANコード	4981046601870	4981046601894	4981046601924	4981046601887	4981046601900	4981046601931	4981046601917	4981046601948

※ kg表示のみ　　計量皿の材質＝SUS430

FG-CWP-K

New

ACアダプタ付属
USB標準（取外不可）

目量 0.01 kg～

防塵・
防水台はかり

■ 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
■ 精度等級：3級
■ 目量の種類：単目量
■ **ご注文時に使用地区を指定してください。**
（P60区分表2）
■ 電源ケーブル長 約3m
■ Bluetooth通信可能 オプション
FG-27CWP-JA
■ オプションにつきましてはホームページの
FG-CWP-K（検定付き）をご覧ください。

型名	FG-30KCMWP-K	FG-60KCLWP-K	FG-150KCLWP-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
目量	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg～30 kg	0.4～60 kg	1 kg～150 kg
表示単位	kg（キログラム）/ pcs（個数）	kg（キログラム）/ pcs（個数）	kg（キログラム）/ pcs（個数）
計量皿寸法	300（W）×380（D）mm	370（W）×500（D）mm	370（W）×500（D）mm
標準価格（税抜）	¥118,000	¥128,000	¥133,000
商品コード	FG30KCMWP-K	FG60KCLWP-K	FG150KCLWP-K
JANコード	4981046201049	4981046201070	4981046201100

HV-C(CP)-K〈大型〉

目量 0.05 kg～

大型 台はかり

-Cタイプ：ACアダプタ付属・乾電池別売
-CPタイプ（内蔵プリンタタイプ）：ACアダプタ付属
通信インタフェース別売

■ 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
■ 精度等級：3級
■ 目量の種類：多目量
■ **ご注文時に使用地区を指定してください。**
（P.60区分表2）
■ RS-232C（D-Sub9Pオス）オプション
■ オプションについては、ホームページの
HV-C(CP)-K大型(検定付き)をご覧ください。

HV-CP-K

HV-C-K

型名	標準タイプ / 内蔵プリンタ付きタイプ※1	HV-300KC-K / HV-300KCP-K	HV-600KC-K / HV-600KCP-K
ひょう量		300 kg	600 kg
目量※2		0.05 kg（0～150 kg） 0.1 kg（150～300 kg）	0.1 kg（0～300 kg） 0.2 kg（300～600 kg）
使用範囲		1 kg～300 kg	2 kg～600 kg
計量皿寸法		600（W）×700（D）mm	
外形寸法		600（W）×943（D）×942（H）mm	
電池駆動時間（HV-C-K）		約600時間（アルカリ乾電池使用時/ バックライトOff時）	
電源	HV-C-K	ACアダプタ（AX-TB294：付属）/ 乾電池（単1×4本：別売）	
	HV-CP-K	ACアダプタ（AX-TB278：付属）	
標準価格（税抜）	HV-C-K	¥281,000	¥331,000
	HV-CP-K	¥329,000	¥379,000
商品コード	HV-C-K	HV300KC-K	HV600KC-K
	HV-CP-K	HV300KCP-K	HV600KCP-K
JANコード	HV-C-K	4981046152297	4981046152303
	HV-CP-K	4981046152310	4981046152327

※1 内蔵プリンタ：サーマルドット（感熱紙）方式
※2 デュアルレンジ：計量値によって目量が変わります。 表示単位はkg(キログラム)です。
g（グラム）表示にはなりません。