★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

SK-iWP

乾電池別売
ACアダプタ別売

ACアダプタ使用時は非防水です。

SK-i

目量１g～

デジタルスケール

SK-iWP
IP65

SK-i

■ 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
■ ひょう量が1000 g/2000 gモデル：精度等級３級
上記以外の機種：精度等級４級
■ 目量の種類：単目量
（SK-30KiWP/30Kiは多目量）
■ SK-1000iWP/2000iWP/1000i/2000iは、
ご注文時に使用地区を指定してください。
（P.60区分表2）
※4級は、使用場所の制限はありません。

★ SK-1000i、2000iに、オプションのステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。SK-1000i、2000i以外は、ステンレス皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。

SK-iWP

使用地域	商品コード	JANコード
地区１	SK1000IWP-A1	4981046608442
	SK2000IWP-A1	4981046608497
地区２	SK1000IWP-A2	4981046608459
	SK2000IWP-A2	4981046608541
地区３	SK1000IWP-A3	4981046608466
	SK2000IWP-A3	4981046608558
地区４	SK1000IWP-A4	4981046608473
	SK2000IWP-A4	4981046608565
地区５	SK1000IWP-A5	4981046608480
	SK2000IWP-A5	4981046608572

SK-i

使用地域	商品コード	JANコード
地区１	SK1000I-A1	4981046608268
	SK2000I-A1	4981046608350
地区２	SK1000I-A2	4981046608275
	SK2000I-A2	4981046608367
地区３	SK1000I-A3	4981046608282
	SK2000I-A3	4981046608374
地区４	SK1000I-A4	4981046608299
	SK2000I-A4	4981046608381
地区５	SK1000I-A5	4981046608343
	SK2000I-A5	4981046608398

SK-iWP

型名	SK-1000iWP	SK-2000iWP	SK-5000iWP	SK-10KiWP	SK-20KiWP	SK-30KiWP
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	10 kg	20 kg	30 kg
目量	1 g	2 g	5 g	0.01 kg	0.02 kg	0.02 kg（0～20 kg） 0.05 kg（20～30 kg）
使用範囲	20 g～1000 g	40 g～2000 g	50 g～5000 g	0.1 kg～10 kg	0.2 kg～20 kg	0.2 kg～30 kg
計量皿寸法	232（W）× 192（D）mm					
標準価格（税抜）	¥30,000					¥32,000
商品コード	左記の表をご覧ください。		SK5000IWP-JA	SK10KIWP-JA	SK20KIWP-JA	SK30KIWP-JA
JANコード	左記の表をご覧ください。		4981046606011	4981046606028	4981046606035	4981046605670

計量皿/本体の材質＝SUS304

SK-i

型名	SK-1000i	SK-2000i	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki
ひょう量	1000 g	2000 g	5000 g	10 kg	20 kg	30 kg
目量	1 g	2 g	5 g	0.01 kg	0.02 kg	0.02 kg（0～20 kg） 0.05 kg（20～30 kg）
使用範囲	20 g～1000 g	40 g～2000 g	50 g～5000 g	0.1 kg～10 kg	0.2 kg～20 kg	0.2 kg～30 kg
計量皿寸法	230（W）× 190（D）mm					
標準価格（税抜）	¥13,900					¥19,900
商品コード	左記の表をご覧ください。		SK5000I-JA	SK10KI-JA	SK20KI-JA	SK30KI-JA
JANコード	左記の表をご覧ください。		4981046605915	4981046605922	4981046605939	4981046605946

※SK-1000 i（WP）/2000 i（WP）/5000 i（WP）はg表示、SK-10Ki（WP）/20Ki（WP）/30Ki（WP）はkg表示のみ

SR/SQ

ACアダプタ付属
バッテリ別売

目量１g～

店舗用料金はかり

タワー型表示部は
横方向の向きを変えられます
・上から見て時計回り方向に最大45度
・反時計回り方向に最大90度





SR …お客様側

SR：タワー型（お客様側から見やすい表示部）
SQ：標準型

ひょう量6000 g～30000 g、目量1 g～10 g

- **500個までの単価を記憶可能**
- **バックライト付液晶表示**
- **2電源方式**
  ACアダプタ（標準付属品）、
  または鉛バッテリ（オプション）

■ 測定方式：電気抵抗線式
（ロードセル式）
■ 精度等級：3級
■ 目量の種類：多目量
■ **ご注文時に使用地区を指定してください。**
（P.60区分表1）

SQ …お客様側

SR

型名	SR-6K	SR-15K	SR-30K
ひょう量	6000 g	15000 g	30000 g
目量	1 g（0～3 kg） 2 g（3～6 kg）	2 g（0～6 kg） 5 g（6～15 kg）	5 g（0～15 kg） 10 g（15～30 kg）
使用範囲	20 g～6000 g	40 g～15000 g	100 g～30000 g
最大風袋引量	2999 g	5998 g	14995 g
計量皿寸法	300（W）×210（D）mm		
標準価格（税抜）	¥59,800		
商品コード	SR6K-JA	SR15K-JA	SR30K-JA
JANコード	4981046604086	4981046604093	4981046604161

計量皿の材質＝SUS430

SQ

型名	SQ-6K	SQ-15K	SQ-30K
ひょう量	6000 g	15000 g	30000 g
目量	1 g（0～3 kg） 2 g（3～6 kg）	2 g（0～6 kg） 5 g（6～15 kg）	5 g（0～15 kg） 10 g（15～30 kg）
使用範囲	20 g～6000 g	40 g～15000 g	100 g～30000 g
最大風袋引量	2999 g	5998 g	14995 g
計量皿寸法	300（W）×210（D）mm		
標準価格（税抜）	¥49,800		
商品コード	SQ6K-JA	SQ15K-JA	SQ30K-JA
JANコード	4981046604055	4981046604062	4981046604079

計量皿の材質＝SUS430

オプション　HC-02i　鉛バッテリ＜受注生産＞（約50時間）　¥10,000（税抜）
（ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。）

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101