MS/MX /MF/ML

AC100V
RS-232C標準

水分率表示 0.001 %～

新しい水分率計測の提案、加熱乾燥式水分計

MS
0.001 %

MX
0.01 %

MF
0.05 %

ML
0.1 %

ご用途に合わせて
水分率表示0.001 %～0.1 %まで

- **質量センサーシステムSHS搭載**
  Super Hybrid Sensor
- **高速・均一な加熱**
  直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用
- **データ通信ソフトウェア WinCT-Moisture**
  MS/MXに標準付属
- **RS-232Cインタフェース** (D-Sub25Pメス)
  標準装備
- **加熱温度の校正**
  (MS/MXのみ)
- **水分率の精度確認用サンプル付属**
  (ML除く)
- **標準・急速・自動終了・タイマー・マニュアルモード**
  選択可能
- **標準、急速、緩速**
  3つのステップ力の熱パターン(ML-50は標準と急速のみ)

■ データメモリ　各試料の測定条件：最大20通り(MS/MX)・10通り(MF)・5通り(ML)
一括出力：最大100個(MS/MX)・50個(MF)・30個(ML)

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

■ 大型蛍光表示

SRA加熱機構ではハロゲンランプの直下に耐熱ガラス板を設け、ガラス表面からの均一で、かつ二次的な放射熱(輻射熱)により試料を均一に加熱することが可能です。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101