SVシリーズオプション

推奨品

品名	型名	標準価格(税抜)
USBコンバータ・ケーブルセット（PCに接続する場合に必要です）【SV-Aに標準付属】	AX-USB-25P	¥10,000
ディスポ容器（PET、10 mL、40個入り / 付属のサンプル容器35～45 mL用に載せて使用します）	AX-SV-63	¥4,000

容器1

サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量35～45 mL〉付属品と同じもの10個セット	AX-SV-33	¥10,000
少量サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量10 mL〉フタ付10個セット	AX-SV-34	¥10,000
ガラス容器（容量約13 mL）	AX-SV-35	¥19,500
循環水ジャケット1個〈本体：PC（ポリカーボネート）製、パッキン：シリコンゴム製）、少量サンプル容器（容量10 mL）フタ付4個 ※5	AX-SV-37	¥15,000
容器ホルダー（透明）〈PC（ポリカーボネート）製、容量2 mL用〉5個セット SV-1A用	AX-SV-56-1	¥10,000
容器ホルダー（黒）〈PC（ポリカーボネート）製、容量2 mL用〉5個セット SV-1A用	AX-SV-56-2	¥10,000
サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量2 mL〉フタ付き100個セット SV-1A用	AX-SV-58	¥15,000
ガラス容器（容量2 mL）5個セット、容器台1個 SV-1A用	AX-SV-59	¥30,000

※5 循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります

容器2

ガラス容器（容量約60 mL、内径47 mm）10個セット	AX-SV-38	¥5,000
プラスチック保存容器〈本体・フタ：PP（ポリプロピレン）、中フタ：LDPE（低密度ポリエチレン）〉（密閉性に優れ液漏れしにくい）（容量120 mL）、20個セット	AX-SV-39	¥10,000
容器セット（10 mL/13 mL/45 mL）（循環水ジャケット付き）※6	AX-SV-54	¥60,000
容器セット（2 mL）（循環水ジャケット付き）SV-1A用 ※7	AX-SV-55	¥60,000
容器台（容量2 mL用）2個セット SV-1A用	AX-SV-57	¥10,000

※6 サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量45 mL〉×5個、少量サンプル容器〈PC（ポリカーボネート製/容量10 mL〉×5個）、ガラス容器（容量13 mL）×2個、循環水ジャケット×1個
※7 サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量45 mL〉×5個、SV-1A用少量サンプル容器〈PC（ポリカーボネート製 / 容量2 mL〉×10個）、ガラス容器（容量2 mL）×10個、循環水ジャケット×1個、2mL用容器台1個

その他

位置決め用ストッパー	AX-SV-36	¥10,000
アナログ電圧出力（0～1 V）	AX-SV-42	¥60,000
延長ケーブル（5 m）計測部と表示部接続延長用	AX-SV-43	¥25,000
スタンドセット（X-Y-Zステージ付き計量部固定スタンド）※8	AX-SV-51	¥140,000
X-Y-Zステージ	AX-SV-52	¥70,000
ソフトウェア、USBコンバータ・ケーブルセット ※9	AX-SV-53-JA	¥98,000
電磁スターラー（リモート・マイクロ型）	AX-SV-61	¥120,000
RV/SV用本体カバー（測定部用）【SV-Aに標準付属】	AX-SV-62-1	¥3,000
RV/SV用表示部・コントローラ部用カバー【SV-Aに標準付属】	AX-SV-62-2	¥1,000

※8 計量部固定スタンド×1個、X-Y-Zステージ×1個、サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量2 mL〉フタ付き×1個、容器ホルダー〈PC（ポリカーボネート）製、容量2 mL用〉×1個、サンプル容器〈PC（ポリカーボネート）製、容量45 mL〉×1個
※9 WinCT-Viscosity×1個、RS-232Cケーブル×1個、シリアル-USBコンバータ×1個

校正用標準液

粘度計校正用標準液（JS2.5）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-2.5	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS5）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-5	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS10）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-10	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS20）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-20	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS50）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-50	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS100）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-1A、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-100	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS200）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-200	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS500）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-500	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS1000）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-10Aで使用可能	AX-SV-31-1000	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS2000）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100Aで使用可能 ※10	AX-SV-31-2000	¥48,000
粘度計校正用標準液（JS14000）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100Aで使用可能	AX-SV-31-14000	¥50,000
粘度計校正用標準液（JS160000）：容量500 mL、JIS Z8809に基づく証明書付き、SV-100Aで使用可能	AX-SV-31-160000	¥50,000

※10）25 ℃以下でご使用ください

※校正用標準液は2022年6月1日価格改定しました

使用可能な粘度計校正用標準液

	SV-1A/1H	SV-10/10A/10H	SV-100/100A/100H
AX-SV-31-2.5	○	○	—
AX-SV-31-5	○	○	—
AX-SV-31-10	○	○	—
AX-SV-31-20	○	○	—
AX-SV-31-50	○	○	—
AX-SV-31-100	○	○	—
AX-SV-31-200	—	○	—
AX-SV-31-500	—	○	—
AX-SV-31-1000	—	○	—
AX-SV-31-2000	—	—	△
AX-SV-31-14000	—	—	○
AX-SV-31-160000	—	—	○

△ SV-100／SV-100A／100 Hで校正する場合、25 ℃以下でご使用ください。

除振台 AD-1671A ¥78,000（税抜）

振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に測定できます。

◎ 低い周波数の振動から除去可能
◎ 減衰時間が短く振動を速く吸収

本体寸法：460(W)×400(D)×66(H) mm
質量：27 kg

試料の温度コントロール

オプションの循環水ジャケット（AX-SV-37）と熱媒体の循環用装置として市販の恒温水槽をご用意いただくと、試料の温度を一定に保ったり、温度を変化させて粘度を測定することが可能になります。（オプションの少量サンプル容器AX-SV-34とガラス容器AX-SV-35が使用可能）

AX-SV-37・・・循環水ジャケット〈本体：PC（ポリカーボネート）製、パッキン：シリコンゴム製〉
- 少量サンプル容器、フタ 各4個付属
- 付属の少量サンプル容器、またはオプションとなるガラス容器を使用します。
- 仕様 ●使用温度範囲：0 ℃～100 ℃ ●循環用ノズル外形：φ10.5 mm ●推奨ホース：シリコンチューブ 内径φ8 mm ●水槽内圧力は1 kgf/cm^{2}以内で使用してください。
- 別途、市販の恒温水槽が必要となります。
- 水槽底面にスターラーをセットし、粘度値1,000 mP・sまで撹拌できます。（SV-10のみ）
  スターラー：AX-SV-61
  回転子は6 mm×φ4 mm（全長×直径）のものをお使いください。

循環水ジャケット