AD-1688 計量データロガー

天びん・はかりの計量値を**保存**

ポケットロガー

キャップ装着時
IP65

データ保存時　持ち運び時　PCデータに送信時

- **約5000の計量データを保持**
  日付・時刻入り
- **保存データを簡単にPCに取込み可能**
  CSVファイルにて、USBポートから取込み可（専用ソフト不要）
- **PCのOSに依存せず、安定した通信が可能**
- **PCやプリンタが持ち込めない場所に最適**
  離れた場所やクリーンルームなど
- **GLP出力の記憶も可能**
  メモリ機能のない計量器でも、本機に記憶が可能
- **防塵・防水 IP65** キャップ装着時
- **接続ケーブル4本付属**
  RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル
- **A&D製天びん・はかり全機種に対応**
  ※一部未対応の機種がございますのでP.102～の機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

■特許申請中

機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要（計量器またはパソコンより供給）
サイズ	55（W）×103（D）×16.5（H） mm
質量	約60 g
付属品	RS-232C通信ケーブル（3種）〈各1 m〉、USB延長ケーブル〈0.5 m〉
標準価格（税抜）	¥18,000
商品コード	AD1688
JANコード	4981046604437

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

オプション〈標準付属しています〉

AX-KO3571-100　本体付属接続ケーブル（D-Sub9P用/約1 m）
AX-KO3572-100　本体付属接続ケーブル（D-Sub25P用/約1 m）
AX-KO3573-100　本体付属接続ケーブル（DIN用/約1 m）　各¥3,000（税抜）

AD-8527 クイックUSBアダプタ

天びん・はかりの計量値を**送信**

キャップ装着時
IP65

- **計量データをリアルタイムにPCへ送信可能**
  計量器側：RS-232C、PC側：USBポート　※データの保持は不可
- **PCのOSに依存せず、安定した通信が可能**
- **簡単にExcelやWordにも直接入力可能**
  専用ソフト不要
- **専用電源不要**
  計量器やPCに接続するだけで使用可能
- **防塵・防水 IP65**
  キャップ装着時
- **接続ケーブル4本付属**
  RS-232C-25/9P/DIN、USB延長ケーブル
- **A&D製天びん・はかり全機種に対応**
  ※一部未対応の機種がございますのでP.102～の機能一覧表と、ホームページにてご確認ください。

■特許申請中

適合機種	RS-232Cインタフェースを持つA&Dの計量器
専用電源	不要（計量器またはパソコンより供給）
サイズ	55（W）x103（D）x16.5（H） mm
質量	約60 g
付属品	RS-232C通信ケーブル（3種）〈各1 m〉、USB延長ケーブル〈0.5 m〉
標準価格（税抜）	¥16,000
商品コード	AD8527
JANコード	4981046604444

※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

オプション〈標準付属しています〉

AX-KO3571-100　本体付属接続ケーブル（D-Sub9P用/約1 m）
AX-KO3572-100　本体付属接続ケーブル（D-Sub25P用/約1 m）
AX-KO3573-100　本体付属接続ケーブル（DIN用/約1 m）　各¥3,000（税抜）

新たにケーブルを発売します

AX-KO7695-500	**AD-1688/AD-8527用接続ケーブル（防塵・防水天びん用）** 接続可能な天びんの例：GX-AWP 、GX-M、GX-Lなど	¥20,000（税抜）
AX-KO7374-200	**AD-1688/AD-8527用接続ケーブル（端子台接続はかり用）** 接続可能な はかりの例：HW-CWP、SW、SC、SE、FS-iなど	¥8,000（税抜）

それぞれのケーブルを AD-1688、AD-8527に付属のケーブル（AX-KO3571-100）に接続します
（市販のジェンダーチェンジャーを使う必要が無くなりました）

※RS-232Cインタフェースは、天びんはかり本体標準装備のモデル/別売扱いのモデルがございますので、各モデルの仕様をご確認ください

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101