高精度確保に推奨(分析天びん用)

AD-1672

¥108,000(税抜)／商品コード：AD1672
JANコード：4981046606998

卓上風防

- 分析機器を周囲の風を防ぎます
- 外形寸法：680 (W)×600 (D)×720 (H) mm
  開口部寸法：648 (W)×270 (H) mm

AD-1672A

¥148,000(税抜)／商品コード：AD1672A
JANコード：4981046607544

卓上風防

- フロントパネル傾斜タイプ
- 分析機器を周囲の風を防ぎます
- 帯電防止プラスチック採用
- 外形寸法：680 (W)×584 (D)×720 (H) mm
  開口部寸法：640 (W)×270 (H) mm

AD-1675A

¥60,000(税抜)／商品コード：AD1675A
JANコード：498104622034

BA-T/BA、AD-4212A～C用 卓上風防

- 電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぎます
- 透明パネルには制電樹脂を使用していますので、静電気の問題を低減します
- 背面パネルに AC アダプタ、通信ケーブルを引き出すための穴を設けてあります
- 上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能です
- 帯電防止プラスチックを採用し、静電気の影響を受けません
- 質量：2 kg
- 外形寸法：257 (W) × 371 (D) × 258 (H) mm
  開口部寸法：152 (W)×185 (H) mm
- 材質：透明パネル：制電アクリル　枠：アルミニウム

※ AD-4212Fには使用できません

AD-1676

¥78,000(税抜) ※2023年8月価格改定
商品コード：AD1676
JANコード：4981046162982

卓上風防(M)

- ミクロ天びん(マイクロ天びん)、セミマイクロ(0.01 mg)の天びん用
- 電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぎます
- 透明パネルには制電樹脂を使用していますので、静電気の問題を低減します
- エー・アンド・デイの分析天びんに使用可能
  使用可能なモデル：BM / GH / HR-i / HR-AZ・Aシリーズ
  (特にBM シリーズに最適なサイズ)
- 背面パネルに AC アダプタ、通信ケーブルを引き出すための穴を設けてあります。
- スライドドアは左右両面に設けてあります。
- 質量：約 4 kg
- 外形寸法：368 (W)×514 (D)×350 (H) mm
- 材質：透明パネル部：制電アクリル　背面パネル／枠：アルミニウム

AD-1641

¥75,000(税抜)／商品コード：AD1641
JANコード：4981046110426

微風風速計

風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存

- エンクロージャー、ドラフトチャンバー等のエアーフローの確認&記録
  一定の風速が保てなくなり下限値以下になると、危険を知らせるブザーを鳴らすことができます
- 分析天びんの使用環境評価
- 動植物の飼育や研究施設の環境測定に

オプション

AD1687-01	交換用温湿度センサー	¥15,000(税抜)
AD1687-22	スタンド	¥8,000(税抜)
AX-KO3986-150	防水温湿度センサー延長ケーブル(1.5 m)	¥10,000(税抜)
AX-TB282	ACアダプタ100-240 V/Aプラグ	¥3,500(税抜)

AD-1653

¥50,000(税抜)／商品コード：AD1653
JANコード：4981046651301

AD-1654

¥50,000 (税抜) ／商品コード：AD1654
JANコード：4981046607834

比重測定キット

- 対象機種
  AD-1653：BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1 mg 読取ひょう量)
  AD-1654：HR-A (Z)シリーズ、FZ-iWP/FX-iWPシリーズ、FZ-i/FX-iシリーズ
- 固体、液体の比重を簡単に測定
- シンカー、温度計、ビーカー、標準付属

※MC-1000はオプションGX-13の使用により、GX-A/GF-Aシリーズの最小表示0.001 gの機種はオプションGXA-13の使用により比重測定が可能です。