

運転音が静かです！

ハウスカオンキ 27V型静音形

**静音形送風機を搭載。人と環境に配慮し、
気になる運転音を小さくしました**

遠心軸流ファンを搭載し、送風音を軽減しました。
上吹タイプ・下吹タイプ・低床タイプにも対応。
製品高さは標準形ハウスカオンキ+90mm。
※60Hz地区専用です

型 式	項 目	HK2027	HK3027	HK4027	HK5027	HK6027
		GCSV GESV	GCSV GESV GFSV	GCSV GESV GFSV	GCSV GESV GFSV	GCSV GESV GFSV
発熱量	kW	64.6	96.9	129	161	193
	{kcal/h}	{55,600}	{83,300}	{111,000}	{138,000}	{166,000}
熱出力	kW	58.1	87.2	116	145	174
	{kcal/h}	{50,000}	{75,000}	{100,000}	{125,000}	{150,000}
燃料	—	A重油				
燃料消費量	L/h	6.3	9.5	12.6	15.8	19.0
電源	—	AC200V 三相 60Hz				
消費電力 (60Hz)	kW	0.79	1.05	1.39	1.73	
運転電流 (60Hz)	A	4.4	4.6	7.8	8.1	
送風形状	—	下吹 上吹	下吹 上吹 低床	下吹 上吹 低床	下吹 上吹 低床	下吹 上吹 低床
製品質量	kg	255	315 275	380 330 540	530 510 590	580 560



HK4027GCSV

CO₂排出量を大幅削減！

ハウスカオンキ 27型ガス焚き

**ガス焚き仕様のハウスカオンキが
ラインアップしました**

A重油に比べ、熱出力あたりのCO₂発生量を3割以上削減します。
また、燃焼してもバーナや缶体を汚すことが少なく、油焚きの製品と比べて、
煙室掃除などのメンテナンスがとてラクです。

型 式	項 目	HK2027	HK3027	HK4027	HK5027	HK6027
		TCN (TCL) TEN (TEL)	TCN (TCL) TEN (TEL) TRN (TFL)	TCN (TCL) TEN (TEL) TRN (TFL)	TCN (TCL) TEN (TEL) TRN (TFL)	TCN (TCL) TEN (TEL) TRN (TFL)
発熱量	kW	58.1	86.6	117	146	174
	{kcal/h}	{50,000}	{75,000}	{100,000}	{125,000}	{150,000}
熱出力	kW	52.3	77.9	105	131	157
	{kcal/h}	{45,000}	{67,000}	{90,000}	{112,500}	{135,000}
燃料	—	13Aガス (プロパンガス)				
燃料消費量	m ³ /h	5.05(2.17)	7.52(3.24)	10.1(4.36)	12.6(5.44)	15.2(6.52)
電源	—	AC200V 三相 50/60Hz				
消費電力	kW	0.6/0.8	0.8/1.1	1.5/2.0		
運転電流	A	3.5/3.3	4.7/4.4	8.3/8.0		
送風形状	—	下吹 上吹	下吹 上吹 低床	下吹 上吹 低床	下吹 上吹 低床	下吹 上吹 低床
製品質量	kg	250	310 270	370 320 530	520 500 580	570 550



HK4027TCL

() はプロパンガス焚きの仕様です。