

豊富なメニューをカンタン操作

温室環境制御盤

扱いやすいハウス制御を実現しました



MC-3000



MC-3500

項目	型 式	MC-3000	MC-3500
電源		AC200V三相 50/60Hz	
制御方式		温度による制御方式	温度・日射による制御方式
窓	系統	自動2系統（窓A、窓B 各系統1出力）	
	変調段数	4段変調	
カーテン	系統	2軸2層	
	インターフェース	カーテン1あり（容量200W）、カーテン2なし	
	運転モード	保温/遮光/保温遮光	保温/遮光/保温遮光/シェード
暖房	系統、出力数	1系統、2出力	
	変調段数	4段変調	
	日射演算（上昇・引下）	×	○
循環扇	系統、出力数	1系統、1出力	
	運転方法	タイマー運転	
	連動運転	×	雨、暖房、モヤコン、ファンコン
モヤコン機能（出力）		×	○（暖房1、2、ファン1、2）
ファンコン機能（出力）		×	○（循環扇、ファン1、1）
記録値表示（毎日更新）		最高・最低温度	
記録値表示（7日間10分毎）		温度	温度、照度、日射量、窓カーテン開度、雨風
外形寸法		W308×H411×D126	
製品質量		6.5kg	

複合環境制御盤

豊富なメニューをツマミで簡単に操作することができます

設定は操作しやすいツマミ式。万一、停電などが起こっても設定値が消える心配はありません。さらにスイッチひとつで手動操作も可能です。



MC-4023



MC-5023

項目	型 式	MC-4023	MC-5023
電源		AC200V三相 50/60Hz	AC200V三相 50/60Hz
制御方式		温度・日射・湿度による複合環境制御方式	温度・日射・湿度による複合環境制御方式
表示部		(1) 時計、窓開度、カーテン開度 デジタル切替方式 (2) 室温1～3、湿度、日射、照度、炭酸ガス デジタル切替方式 (3) エラー表示、各センサー、設定 (4) 注意表示、雨、東風、西風、除湿 (5) 時間帯表示、窓、暖房	(1) 時刻、日付、窓開度、カーテン開度 デジタル切替方式 (2) 室温1～3、外気温、湿度、日射、照度 デジタル切替方式 (3) エラー表示、各センサー、設定 (4) 注意表示、雨、東風、西風、高温1、低温1、高温2、低温2 (5) 各機器運転、時間帯表示
設定部		ツマミ式、詳細は専用カタログをご参照ください	ツマミ式、詳細は専用カタログをご参照ください
外形寸法		W400×H570×D137	W400×H720×D227
製品質量		16kg	23Kg