

■角スタッド断面性能

名称(製造記号)		寸法	単位重量	断面積	重心		断面二次モーメント		断面係数		断面二次半径	
		mm	kg/m	mm ²	mm		mm ⁴		mm ³		mm	
		H×W×t		A	Cx	Cy	Ix	Iy	Zx	Zy	ix	iy
スタッド 	20・40	20×40×0.45	0.492	62.7	10.0	20.0	4,011	13,463	401.1	673.2	8.0	14.7
	25・40	25×40×0.45	0.528	67.2	12.5	20.0	6,598	15,066	527.8	753.3	9.9	15.0
スタッド 	40・40	40×40×0.4	0.565	72.0	20.0	20.0	17,029	17,029	851.5	851.5	15.4	15.4
	45・40	45×40×0.4	0.607	77.3	22.5	20.0	22,338	20,270	992.8	1,014	17.0	16.2
	50・40	50×40×0.45	0.707	90.1	25.0	20.0	31,948	23,892	1,278	1,195	18.8	16.3
スタッド 	65・45	65×45×0.45	0.864	110.1	32.5	22.5	64,537	39,253	1,986	1,745	24.2	18.9
	75・45	75×45×0.45	0.935	119.1	37.5	22.5	90,303	43,735	2,408	1,944	27.5	19.2
	90・45	90×45×0.45	1.041	132.6	45.0	22.5	139,446	50,453	3,099	2,242	32.4	19.5
	100・45	100×45×0.5	1.108	141.2	50.0	23.5	179,846	54,762	3,597	2,330	35.7	19.7
ランナ 	50ランナ	40×52×0.55	0.633	80.7	26.0	11.1	13,482	37,823	467.0	1,455	12.9	21.6
	65ランナ	40×67×0.55	0.628	80.0	33.5	11.1	13,555	57,821	469.0	1,726	13.0	26.9
	75ランナ	40×77×0.55	0.669	85.2	38.5	10.5	14,137	79,540	479.2	2,066	12.9	30.6
	90ランナ	40×92×0.55	0.736	93.7	46.0	9.6	14,942	120,865	491.5	2,628	12.6	35.9
	100ランナ	40×102×0.55	0.776	98.9	51.0	9.0	15,369	153,545	496.0	3,011	12.5	39.4
名称(製造記号)		寸法	単位重量	断面積	重心		断面二次モーメント		断面係数		断面二次半径	
		mm	kg/m	mm ²	mm		mm ⁴		mm ³		mm	
		H ₁ ×W×H ₂ ×t		A	Cx	Cy	Ix	Iy	Zx	Zy	ix	iy
ランナ 	20ランナ	40×22×30×0.5	0.353	45.0	10.0	14.0	6,397	3,583	246.0	298.5	11.9	8.9
	25ランナ	40×27×30×0.5	0.373	47.5	12.3	13.3	6,844	5,787	256.3	393.7	12.0	11.0
	40ランナ	40×42×30×0.5	0.432	55.0	19.3	11.5	7,939	16,061	278.6	707.5	12.0	17.1
	45ランナ	40×47×30×0.5	0.453	57.7	21.7	10.9	8,268	20,894	284.1	825.8	11.9	19.0