



■ハイウォール断面性能

名称 (製造記号)		寸法	単位重量	断面積	重心		断面二次モーメント		断面係数		断面二次半径	
		mm	kg/m	mm ²	mm		mm ⁴		mm ³		mm	
		H×W×C×t		A	Cx	Cy	Ix	Iy	Zx	Zy	ix	iy
スタッド 	ハイウォール 100形	100×45×10×1.0	1.671	212.9	50.0	15.1	343,925	58,117	6,879	1,944	40.2	16.5
	ハイウォール 125形	125×45×10×1.2	2.216	282.3	62.5	13.2	678,641	75,790	10,858	2,383	49.0	16.4
		125×45×10×0.8	1.149	189.7	62.5	13.2	459,200	52,210	7,347	1,642	49.2	16.6
	ハイウォール 150形	150×45×10×1.2	2.452	312.3	75.0	12.0	1,041,015	80,078	13,880	2,427	57.7	16.0
名称 (製造記号)		寸法	単位重量	断面積	重心		断面二次モーメント		断面係数		断面二次半径	
		mm	kg/m	mm ²	mm		mm ⁴		mm ³		mm	
		H×W×t		A	Cx	Cy	Ix	Iy	Zx	Zy	ix	iy
ランナ 	ハイウォール 100ランナ	40×102×1.0	1.404	178.8	9.2	51.0	27,449	274,894	891.2	5,390	12.4	39.2
	ハイウォール 125ランナ	40×127×2.3	3.620	461.1	8.7	63.5	63,673	1,024,732	2,034	16,138	11.8	47.1
		40×127×1.2	1.915	243.9	8.2	63.5	34,675	553,235	1,090	8,712	11.9	47.6
	ハイウォール 150ランナ	40×152×2.3	4.071	518.6	7.8	76.0	66,584	1,590,030	2,068	20,921	11.3	55.4
		40×152×1.2	2.150	273.9	7.4	76.0	36,236	854,519	1,112	11,244	11.5	55.9