

塩害に強いステンレス重量戸車

特注品 ステンレス枠



ヨコヅナの重量戸車はすべてベアリングを使用しています。この重量戸車はベアリング部にオレスメタルを又車輪・枠・ボルト・ナット・ワッシャ・パイプにはSUS316を使用する事により水中・海水中にも使用可能となりました。

※受注製作となりますのでサイズ変更が可能です。

●サイズは、下記のステンレス重量戸車をご参照ください。

- P033/ステンレス重量戸車 溝R車型
- P034/ステンレス重量戸車 平型
- P035/ステンレス重量戸車 V型
- P036/ステンレス重量戸車 VH兼用型
- P039/ステンレス重量戸車 山R車型

商品コード	サイズ	形状	板厚	車輪材質	ベアリング	軸 (ボルト)	希望小売価格
JSS-0506	50mm	兼用	SUS316・t2.5	SUS316	SPBL	SUS316 M8×35	別途御見積らせて頂きます。
JSS-0606	60mm	兼用	SUS316・t3	SUS316	SPBL	SUS316 M10×40	
JSS-0756	75mm	兼用	SUS316・t3	SUS316	SPBL	SUS316 M12×45	
JSS-0906	90mm	兼用	SUS316・t4	SUS316	SPBL	SUS316 M12×50	
JSS-1006	100mm	兼用	SUS316・t4	SUS316	SPBL	SUS316 M16×55	

塩水噴霧試験

試験方法：


JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法

試験条件：

塩化ナトリウム溶液濃度；5±0.5wt%

試験槽内温度；35±2℃

試験時間；240時間



塩害に強い重量戸車



440Cベアリング入重量戸車