NC防音重量戸車

H型

ステンレス枠




特長

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。 摩耗に強く、長寿命です。金属製車輪に 比べ、騒音が大幅に減少します。 耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途

門扉·工場·出入口用扉·各種倉庫etc.



●シャフト部はカシメ加工ができます。

通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分 のカシメ加工もできます。 (50mm〜100mm)

- ※枠、ボルトの材質はSUS304です。
- ※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。 詳細はP012をご覧ください。

JMS-0506 50mm 110 88 39 50 48.5 54 26 18 7 10 5.5 41 10 41 5 SUS304 #608ZZ 215g 200kg 6,760 2 30 30 30 30 30 30 30	商品コード	サイズ	А	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	Т	板厚	ベアリング	自重	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当b)	一箱 入数	一甲入数
JMS-0756 75mm 150 128 59 75 72 80 33 25 10 10 7.5 53 12 61 5 13 #6202ZZ 540g 400kg 13,300 2 20 JMS-0906 90mm 180 146 72 90 91 100 38 27 12 14 7.5 58 14 76 6 #6203ZZ 915g 500kg 24,100 2 10 JMS-1306 130mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 105 81 32 110 - #6204ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 105 81 32 110 - #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 <td>JMS-0506</td> <td>50mm</td> <td>110</td> <td>88</td> <td>39</td> <td>50</td> <td>48.5</td> <td>54</td> <td>26</td> <td>18</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>5.5</td> <td>41</td> <td>10</td> <td>41</td> <td>5</td> <td></td> <td>#608ZZ</td> <td>215g</td> <td>200kg</td> <td>6,760</td> <td>2</td> <td>30</td>	JMS-0506	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	7	10	5.5	41	10	41	5		#608ZZ	215g	200kg	6,760	2	30
JMS-0906 90mm 180 146 72 90 91 100 38 27 12 14 7.5 58 14 76 6 SUS304 #6204ZZ 915g 500kg 24,100 2 10 JMS-1306 130mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - #6204ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2	JMS-0606	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	8	10	6	47	11	51	5	SUS304	#6200ZZ	350g	250kg	9,760	2	30
JMS-1006 100mm 220 176 80 100 100 110 43 30 14 14 8 67 16 85 6 SUS304 #6204ZZ 1315g 600kg 33,200 2 10 JMS-1306 130mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2	JMS-0756	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	10	10	7.5	53	12	61	5	t3	#6202ZZ	540g	400kg	13,300	2	20
JMS-1306 130mm 250 176 80 100 100 110 43 30 14 14 8 67 16 85 6 44 #5204ZZ 1315g 600kg 33,200 2 10 JMS-1306 130mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #5204ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110 - 4 #6206ZZ 2400g 800kg 68,100 - 2 JMS-1306 150mm 250 185 130 13	JMS-0906	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	12	14	7.5	58	14	76	6		#6203ZZ	915g	500kg	24,100	2	10
JMS-1306 130mm 250 185 110 130 129 139 56 42 21 16 10.5 81 32 110	JMS-1006	100mm	220	176	80	100	100	110	43	30	14	14	8	67	16	85	6		#6204ZZ	1315g	600kg	33,200	2	10
	JMS-1306	130mm	250	185	110	130	129	139	56	42	21	16	10.5	81	32	110	_			2400g	800kg	68,100	_	2
	JMS-1506	150mm	300	230	122	150	161	175	75	52	27	20	12.5	107	57	147	_	SUS304		5400g	1000kg	102,000	_	1
JMS-2006 200mm 300 230 172 200 201 215 75 52 27 20 12.5 107 57 147 — 16 #6207ZZ 6600g 1500kg 129,000 — 1	JMS-2006	200mm	300	230	172	200	201	215	75	52	27	20	12.5	107	57	147	_	t6		6600g	1500kg	129,000	_	1

、アリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。


車のみ

(ボルト・ナット付)



●C寸法はベアリング押えの内径です。

●130mm以上はベアリング2ケ入です。



商品コード	サイズ	a(ф)	b(φ)	C(φ)	е	g	h	i	自重	希望小売価格 (1ヶ当り)
JMP-0506	50mm	50	39	8	18	5.5	7	21	40g	5,350
JMP-0606	60mm	60	48	10	20	6	8	22	75g	7,960
JMP-0756	75mm	75	59	12	25	7.5	10	27	130g	10,700
JMP-0906	90mm	90	72	12	27	7.5	12	30	205g	19,000
JMP-1006	100mm	100	80	16	30	8	14	34	280g	24,700
JMP-1306	130mm	130	110	16	42	10.5	21	48	900g	50,100
JMP-1506	150mm	150	122	18	52	12.5	27	61	1600g	78,000
JMP-2006	200mm	200	172	18	52	12.5	27	61	2700g	105,000

特殊門扉用 戸車

重量戸車

ロタ・ 重量戸車

キャスター 戸車

Hプーリー

パテント車

ガイド ローラー

底車

公団·公社用 戸車

 戸車

 サッシ

 取替戸車

ステンレス 戸車

鉄戸車

調整戸車

横調整戸車

フラッター 戸車

樹脂戸車

Uステン レール用 戸車

ローラー 戸車

真鍮戸車

吊戸車

スライド ラック用

下車