
ステンレス重量戸車 ワイドタイプ

V型　ステンレス枠



特長 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.



平型もあります。

※枠、ボルトの材質はSUS304、車の材質はSUS303です。
※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。


※200mmは440Cベアリング使用

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	板厚	ベアリング	自重	耐荷重（2ケ当り）	希望小売価格（1ケ当り）	一箱入数	一甲入数
JCSW2005	200mm	300	230	156	200	188	210	95	74	9	20	17	137	40	155	SUS304 t6	#SS6207ZZ（2ケ）	18.5kg	3500kg	332,000	—	1
JBSW2505	250mm	350	280	206	250	238	260	95	74	9	20	17	137	60	180		#6309ZZ（2ケ）	28.5kg	6000kg	546,000	—	1
JBSW3005	300mm	400	330	256	300	288	310	95	74	9	20	17	137	65	220		#6310ZZ（2ケ）	46kg	8000kg	727,000	—	1

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ（ボルト・ナット付）





●C寸法はベアリング押えの内径です。
●ベアリングは2ケ入です。

商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	d	e	h	i	自重	希望小売価格（1ケ当り）
JCPW2005	200mm	200	156	27	40	74	9	83	15.5kg	286,000
JBPW2505	250mm	250	206	27	40	74	9	83	24kg	430,000
JBPW3005	300mm	300	256	27	40	74	9	83	38kg	572,000

特殊門扉用戸車
重量戸車
ロタ・重量戸車
キャスター戸車
Hブーリー
セミブルック
Cローラー
バテント車
ガイドローラー
底車
公団・公社用戸車
サッシ取替戸車
ステンレス戸車
鉄戸車
調整戸車
横調整戸車
フラッター戸車
樹脂戸車
Uステンレール用戸車
ローラー戸車
真鍮戸車
吊戸車
スライドラック用
下車