サッシの戸車交換・調整方法

サッシのがたつきやすべりが悪いのは、簡単に直すことができます。網戸を張り替えるときやサッシを洗うときにやってみましょう。

がたつきの原因はいろいろです。順番に試してみましょう。

用具と材料

ヘラ

歯ブラシ

⊕ドライバー

はめ込み式戸車
差し込むだけだから便利。戸車の深さと幅はまちまちなので、サイズを間違えないように。

潤滑剤
サッシのすべりをよくするだけでなく、サビついたときにも便利。

●すべりをよくする

① レールの溝をきれいにする。

歯ブラシや割ばしを使って、汚れをかき出します。すべりを良くするために潤滑剤を差します。

② 戸車に潤滑剤を差す。

戸車の動きが悪い場合は、潤滑剤を差します。（シリコンスプレー等）網戸の潤滑、開閉時の音消しにも最適。



③ 戸車がこわれていた場合。

戸車の脇のネジを左に回してゆるめ、古い戸車をはずします。サッシの溝にはめ込むだけのタイプの戸車を使うとかんたん。（P130～145参照）

●動きが悪い場合



① はずれ止めを調整する。

サッシの上部についているはずれ止めのネジを、左に回してゆるめ、はずれ止めを上げて固定します。



② 戸車の位置を調整。

サッシの下部にある戸車の調整ネジを回し、戸車の上下を調整し固定する。